

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : BCX200NP

Unikalus Mišinio
Identifikatorius (UFI) : DQCX-JDPT-3P26-NTWF

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : žaliava plastiko pramonei
paskirtis

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas : Borealis AG
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Viena, Austrija
Telefonas: +43 1 22400 0

Elektroninio pašto adresas : sds@borealisgroup.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

+1 760 476 3962 (3E), Prieigos kodas: 336296

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Odos jautrinimas, 1 kategorija H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

Pavojingumo frazės : H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės : Prevencija:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

- P261 Stengtis neįkvėpti dulkių.
P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines.

Greitoji pagalba:

- P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P362 + P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Šalinimas:

- P501 Turinį/ talpyklą šalinti įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

maleino rūgšties anhidridas

Papildomas ženklavimas

EUH212 Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Produktas dega, bet nėra klasifikuojamas kaip degus.

Dulkės iš produkto sukelia potencialią dulkių sprogimo riziką.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : Produktas – polipropileno polimeras.
Jame yra priedų.
Jame yra mineralinio užpildo.

Komponentai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
titanium dioxide	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17	Carc. 2; H351	$\geq 1 - < 10$
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate	52829-07-9 258-207-9	Eye Dam. 1; H318 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1	$\geq 0,25 - < 1$
maleino rūgšties anhidridas	108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1A; H317 STOT RE 1; H372 EUH071 Specifinė koncentracijos riba Skin Sens. 1A; H317 $\geq 0,001 \%$	$\geq 0,001 - < 0,1$

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Ikvėpus : Išvesti į gryną orą.
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus ant odos : Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
Jei atsiranda ar neišnyksta dirginimas, kreiptis į gydytoją.
Jei išlydyta medžiaga liečiasi su oda, atvėsinkite dideliu kiekiu vandens. NENAUDOKITE sukietėjusio produkto, nes pažeidinėjimas gali smarkiai pažeisti audinius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

Patekus į akis : Akis kruopščiai praplauti vandeniu.
Jei atsiradęs dirginimas neišnyksta, kreiptis į gydytoją.

Prarijus : Praskalauti burną vandeniu.
Kreiptis į gydytoją jei būtina.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai : Dulkių įkvėpimas gali sudirginti kvėpavimo takus.
Ilgas didelėmis dozėmis kvėpavimas skilimo produktais gali sukelti galvos skausmą ar kvėpavimo takų sudirginimą.

Sąlytis su oda gali sukelti šiuos simptomus:
Dirginimas

Rizikos : Gali sukelti alerginę odos reakciją.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Simptominis gydymas.
Jokių specialių instrukcijos.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Vandens srovė, sausi chemikalai, putos arba anglies dioksidas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Pagrindiniai nuodai dūmuose yra anglies monoksidas.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsauginį kostiumą.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.
Naudoti asmenines apsaugos priemones.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neturi patekti į aplinką.

Siekiant išvengti atsitiktinio plastiko patekimo į aplinką, rekomenduojama taikyti atitinkamas sistemas ir metodus (pavyzdžiui, „Operation Clean Sweep®“).

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejus išvalykite dulkių siurbliu arba sušluokite.

Visos išsiliejusios medžiagos turi būti nedelsiant pašalintos, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų paslydus.

Tinkamai perdirbkite arba utilizuokite birias medžiagas.

Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- | | | |
|---|---|---|
| Saugaus naudojimo rekomendacijos | : | Apdirbant ir termiškai apdorojant produktą, gali išsiskirti nedidelis lakiųjų angliavandenių kiekis.
Numatyti atitinkamą vėdinimą.
Gali būti reikalinga vietinė ištraukiamoji ventiliacija.
Venkite įkvėpti dulkių ir skaidymosi dūmų.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Gali sukelti jautrinimą (sensibilizaciją) jautriems asmenims.
Darbuotojams, kurie yra jautrūs šiai medžiagai, neturėtų būti leidžiama tvarkyti produktą. |
| Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo | : | Dulkės iš produkto sukelia potencialią dulkių sprogo riziką.
Visa įranga turi būti įžeminta. Įprastinė namų tvarka turi užtikrinti, kad ant paviršių nesikaupytų dulkės. |
| Higienos priemonės | : | Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukus ir darbo dienos pabaigoje. |

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- | | | |
|---|---|---|
| Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms | : | Saugos aspektai nereikalauja jokių specialių atsargumo priemonių, kalbant apie laikymą. |
| Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu | : | Laikyti sausoje vietoje. |

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) | : | Žaliava plastiko pramonei |
|---|---|---------------------------|

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
Polypropylene	9003-07-0	IPRD	10 mg/m3	LT OEL
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6	IPRD (įkvepiamoji frakcija)	2 mg/m3	LT OEL
		IPRD (alveolinė frakcija)	1 mg/m3	LT OEL
titanium dioxide	13463-67-7	IPRD	5 mg/m3	LT OEL
maleino rūgšties anhidridas	108-31-6	IPRD	0,3 ppm 1,2 mg/m3	LT OEL
Tolesnė informacija	jautrinantis (sensibilizuojantis) poveikis			
		TPRD	0,6 ppm 2,5 mg/m3	LT OEL
Tolesnė informacija	jautrinantis (sensibilizuojantis) poveikis			

8.2 Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės

Numatyti atitinkamą vėdinimą.

Gali būti reikalinga vietinė ištraukiamoji ventiliacija.

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga : Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais
Naudoti EN 166 atitinkančias akių apsaugos priemones.

Rankų apsauga

Paaškinimai : Apsauginės pirštinės
Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374.
Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir
prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas. Taip
pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis
produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus,
kontakto trukmę.

Odos ir kūno apsaugos
priemonės : Apsauginiai drabužiai

Kvėpavimo organų apsauga : Esant nepakankamam vėdinimui, kvėpuokite per respiratorių
su filtru ABEK-P3, arba su deguonies įranga.

Apsauginės priemonės : Atitinkamos asmeninės apsaugos priemonės (AAP) turi būti
dėvimos pagal Reglamentą (ES) 2016/425.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

Poveikio aplinkai kontrolė

Bendroji pagalba : Neturi patekti į aplinką.
Siekiant išvengti atsitiktinio plastiko patekimo į aplinką, rekomenduojama taikyti atitinkamas sistemas ir metodus (pavyzdžiui, „Operation Clean Sweep®“).

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būseną : granulės
Spalva : natūrali spalva
Kvapą : silpnas
Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas : 130 - 170 °C
Virimo temperatūrų intervalas : Skyla kaitinant.

Degumas : Produktas nėra labai degus.

Viršutinė sprogo riba / Viršutinė degimo riba : Netaikoma

Žemutinė sprogo riba / Žemutinė degimo riba : Netaikoma

Pliūpsnio temperatūra : Netaikoma, (kietas)

pH : Netaikoma netirpus

Klampa
Dinaminė klampa : neturima duomenų

Tirpumas
Tirpumas vandenyje : netirpus

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : Netaikoma netirpus

Garų slėgis : Netaikoma (kietas)

Tankis : 0,9 - 1,0 g/cm³

Dalelių dydis : 3 - 10 mm

Metodas: Vaizdo analizė (paviršiaus pagrindu)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

Dalelių savybės

9.2 Kita informacija

Sprogmenys	:	Nesprogi
Oksidacinės savybės	:	Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.
Garavimo greitis	:	Netaikoma (kietas)

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

10.2 Cheminis stabilumas

Produktas – stabilus termoplastikas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos : Nežinomas.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių ekstremumai.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Nežinomas.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Gaisro sąlygomis:
Anglies monoksidas
Apdirbant ir termiškai apdorojant produktą, gali išsiskirti nedidelis lakiųjų angliavandenilių kiekis.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 3.700 mg/kg

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 0,5 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 3.170 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Paaškinimai : Prie kancerogenų (įkvėpus) priskiriami tik miltelių pavidalo mišiniai, kuriuose yra ne mažiau kaip 1 % titano dioksido, kuris yra dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo yra $\leq 10 \mu\text{m}$, formos arba tokių dalelių sudėtyje.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas įkvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Tolesnė informacija

Produktas:

Paaiškinimai : Dulkių įkvėpimas gali sudirginti kvėpavimo takus.
Ilgas didelėmis dozėmis kvėpavimas skilimo produktais gali sukelti galvos skausmą ar kvėpavimo takų sudirginimą.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate:

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,57 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: Ilgalaikis

M faktorius (Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai) : 1

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : EC50: 0,96 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Nelengvai biologiškai skaidomas.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produktas:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Nesikaupia organizmuose.

12.4 Judumas dirvožemyje

Produktas:

Judumas : Paaiškinimai: Nesitikima, kad adsorbuosis į dirvožemį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Neturi patekti į aplinką.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Turinį/ talpyklą šalinti įteisintą atliekų šalinimo įmonę. Patikrinkite vietinius reikalavimus.

Užterštos pakuotės : Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

14.4 Pakuotės grupė

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Paiškinimai : Laikomi nepavojingais krovniais pagal ADR/RID, ADN, IMDG code, ICAO/IATA -DGR

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

Netaikoma

15.2 Cheminės saugos vertinimas

ne

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

H302	:	Kenksminga prarijus.
H314	:	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	:	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	:	Smarkiai pažeidžia akis.
H334	:	Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H351	:	Įtariama, kad sukelia vėžį, įkvėpus.
H361f	:	Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
H372	:	Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba dažnai įkvėpus.
H400	:	Labai toksiška vandens organizmams.
H411	:	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH071	:	Ėsdina kvėpavimo takus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox. : Ūmus toksiškumas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024

Aquatic Acute	:	Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic	:	Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Carc.	:	Kancerogeniškumas
Eye Dam.	:	Smarkus akių pažeidimas
Repr.	:	Toksiškumas reprodukcijai
Resp. Sens.	:	Kvėpavimo takų sensibilizacija
Skin Corr.	:	Odos ėsdinimas
Skin Sens.	:	Odos jautrinimas
STOT RE	:	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis
LT OEL	:	Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore
LT OEL / IPRD	:	Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD	:	Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

Tolesnė informacija

Kita informacija	:	Pareikšta pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, II priedą ir jo pataisas. Paskutinio varianto keitimai pažymėti parašteje. Šis variantas pakeičia visus ankstesnius.
Atlikejas	:	Borealis, Group Product Stewardship
Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai	:	Komponentų klasifikacijos informacija yra pagrįsta žaliavų tiekėjų duomenimis.

Mišinio klasifikavimas:

Skin Sens. 1

H317

Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas

Paneigimas

Mūsų žiniomis, čia pateikta informacija paskelbimo dieną buvo tiksli ir patikima, tačiau mes neprisiimame atsakomybės už šios informacijos tikslumą ir visumą.

Borealis nesuteikia garantijos, viršijančios čia pateiktą aprašymą. Tuo nesuteikiama pardavimo arba tikimo konkrečiam tikslui garantijos.

Mūsų produktų išbandymas ir testavimas siekiant patikrinti produkto tinkamumą tam tikriems kliento poreikiams yra kliento atsakomybė. Klientas atsakingas už tinkamą, saugų ir teisėtą mūsų produktų naudojimą, apdorojimą ir valdymą.

Neprisiimame atsakomybės atsižvelgdami į tai, kad Borealis produktai naudojami junginiuose su kitomis medžiagomis. Čia pateikiama informacija, susijusi tik su mūsų produktais, kai jie nenaudojami su jokiais trečios šalies medžiagų junginiais.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

BCX200NP

Versija 2.1

Peržiūrėjimo data: 18.02.2025

Ankstesnė data: 18.04.2024