

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : BCX200NP

Enolični Identifikator Formule (UFI) : DQCX-JDPT-3P26-NTWF

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Surovina za industrijo plastičnih mas

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj/distributer : Borealis AG
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Dunaj, Avstrija
Telephone: +43 1 22400 0

Elektronski naslov : sds@borealisgroup.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

+1 760 476 3962 (3E), Koda za dostop: 336296

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Preobčutljivost v stiku s kožo, Kategorija 1 H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Pozor

Stavki o nevarnosti : H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Previdnostni stavki : **Preprečevanje:**

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

P261 Ne vdihavati prahu.

P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P280 Nositi zaščitne rokavice.

Odziv:

P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Odstranjevanje:

P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštetje na nalepki/etiketi:

anhidrid maleinske kisline

Dodatno označevanje

EUH212 Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prah ne vdihavajte.

Zmes vsebuje sestavine v navedenem odstotku, katerih akutna strupenost po zaužitju ni znana: 9,5796 %

Zmes vsebuje sestavine v navedenem odstotku, katerih akutni strupeni učinek na kožo ni znan: 9,5796 %

Zmes vsebuje sestavine v navedenem odstotku, katerih akutna strupenost po vdihavanju ni znana: 9,5796 %

Naslednji odstotek zmesi sestavlja(-jo) primes(-i) z neznano nevarnostjo za vodno okolje: 9,5796 %

2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Izdelek gori, vendar ni razvrščen kot vnetljiv.

Prah, ki izvira iz produkta, predstavlja potencialno tveganje za eksplozijo prahu.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

Kemijska narava : Izdelek je polimer iz polipropilena.
Vsebuje dodatke.
Vsebuje mineralno polnilo.

Sestavine

Kemijsko ime	Št. CAS ES-št. Indeks-št. Registracijska številka	Razvrstitev	Koncentracija (% w/w)
titanium dioxide	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17	Carc. 2; H351	$\geq 1 - < 10$
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate	52829-07-9 258-207-9	Eye Dam. 1; H318 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje): 1	$\geq 0,25 - < 1$
anhidrid maleinske kisline	108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1A; H317 STOT RE 1; H372 EUH071 posebne mejne koncentracije Skin Sens. 1A; H317 $\geq 0,001 \%$	$\geq 0,001 - < 0,1$

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju : Umaknite se na svež zrak.
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

Pri stiku s kožo : Umijte/operite z milom in obilo vode.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

Če se draženje razvije ali ne preneha, poklicati zdravnika.
V primeru, da pride talina v stik s kožo, hladite z veliko vode.
Zaradi možnosti hudega poškodovanja kože v nobenem primeru NE ODSTRANJUJTE strjenega produkta!

Pri stiku z očmi : Preventivno oplaknite oči z vodo.
Če se draženje razvije in ne preneha, poiskati zdravniško pomoč.

Pri zaužitju : Izprati usta z vodo.
Po potrebi se posvetujte z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi : Vdihavanje prahu lahko draži dihala.
Dolgotrajno vdihavanje visokih odmerkov razgradnih produktov lahko povzroči glavobol ali draženje dihal.

Stik s kožo lahko izzove naslednje simptome:
Draženje

Tveganje : Lahko povzroči alergijski odziv kože.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje.
Ne potrebuje posebnih navodil.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje : Voda v razpršilu, suhe kemikalije, pena ali ogljikov dioksid.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med gašenjem : Strupena snov v dimu je ogljikov monoksid.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce : Nosite neodvisen (avtonomen) dihalni aparat in varovalna oblačila.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje.
Uporabljajte osebno varovalno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje.

Z namenom preprečitve nenadzorovanih izpustov plastike v okolje je priporočena vpeljava sistemov oz. praks, kot je na primer Operation Clean Sweep®

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Posesati ali pomesti raztreseno.
Z namenom preprečitve morebitnih nesreč zaradi zdrsa je potrebno ves raztresen ali razlit material takoj odstraniti.
Razsut material reciklirajte ali zavrzite na ustrezen način.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Za osebno zaščito glejte oddelek 8., Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- | | |
|--|---|
| Navodilo za varno rokovanje | : Med predelavo in termično obdelavo izdelka se lahko sprostijo manjše količine hlapnih ogljikovodikov.
Poskrbite za zadostno prezračevanje.
Morebiti potrebno lokalno prezračevanje.
Izogibajte se vdihavanju prahu in razgradnih plinov.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Utegne izzvati preobčutljivost pri občutljivih osebah.
Osebe, ki je občutljivo na to snov, ne sme rokovati z izdelkom. |
| Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo | : Prah, ki izvira iz produkta, predstavlja potencialno tveganje za eksplozijo prahu. Vsa oprema naj bo ozemljena. Da bi preprečili nabiranje prahu na površinah, je potrebno poskrbeti za vsakodnevni red in čistočo. |
| Higienski ukrepi | : Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika. |

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjo

- | | |
|-------------------------|---|
| Zahteve glede skladinih | : Z vidika varnosti pri delu pri skladiščenju niso potrebni |
|-------------------------|---|

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

prostorov in posod

posebni varnostni ukrepi.

Nadaljnje informacije o
obstoynosti pri skladiščenju

: Hranite na suhem mestu.

7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Surovina za industrijo plastičnih mas

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Sestavine	Št. CAS	Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja)	Parametri nadzora	Osnova
anhidrid maleinske kisline	108-31-6	MV	0,1 ppm 0,41 mg/m ³	SI OEL
		KTV	0,1 ppm 0,41 mg/m ³	SI OEL

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Poskrbite za zadostno prezračevanje.
Morebiti potrebno lokalno prezračevanje.

Osebna varovalna oprema

Zaščita za oči/obraz : Zaščitna očala
Uporabljati zaščito za oči v skladu z EN 166.

Zaščita rok

Opombe : Varovalne rokavice
Zaščitne rokavice (SIST EN 374).
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika.

Zaščita kože : Zaščitna oblačila

Zaščita dihal : V primeru pomanjkljivega prezračevanja: respirator z ABEK-
P3 filtrom ali samostojni dihalni aparat.

Varnostni ukrepi : Nosite osebna zaščitna sredstva, ki so predpisana v Uredbi
(EU) 2016/ 425.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošni nasveti : Ne izpuščajte v okolje.
Z namenom preprečitve nenadzorovanih izpustov plastike v
okolje je priporočena vpeljava sistemov oz. praks, kot je na

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

primer Operation Clean Sweep®

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje	: pelete
Barva	: naravne barve
Vonj	: lahen
Tališče/območje tališča	: 130 - 170 °C
Vrelna območje	: Razpade pri segrevanju.
Vnetljivost	: Produkt ni vnetljiv.
Zgornja meja eksplozivnosti / Zgornja omejitev vnetljivosti	: Ni smiselno
Spodnja meja eksplozivnosti / Spodnja omejitev vnetljivosti	: Ni smiselno
Plamenišče	: Ni smiselno, (trdno)
pH	: Ni smiselno netopno
Viskoznost	
Viskoznost, dinamična	: ni razpoložljivih podatkov
Topnost	
Topnost v vodi	: netopno
Porazdelitveni koeficient: n- oktanol/voda	: Ni smiselno netopno
Parni tlak	: Ni smiselno (trdno)
Gostota	: 0,9 - 1,0 g/cm ³
Velikost delca	: 3 - 10 mm

Metoda: Analiza slike (površinska podlaga)

Lastnosti delcev

9.2 Drugi podatki

Eksplozivni	: Ni eksplozivno/a
-------------	--------------------

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejše izdaje: 18.04.2024

Oksidativne lastnosti : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja : Ni smiselno (trdno)

ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Obstoynno pri priporočenih pogojih skladiščenja.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen termoplast.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Nobena znana.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Ekstremna temperatura in neposredna sončna svetloba.

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Nobena znana.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri pogojih požara:

Ogljikov monoksid

Med predelavo in termično obdelavo izdelka se lahko sprostijo manjše količine hlapnih ogljikovodikov.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Sestavine:

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate:

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): 3.700 mg/kg

Akutna strupenost pri : LC50 (Podgana): 0,5 mg/l

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejše izdaje: 18.04.2024

vdihavanju

Čas izpostavljanja: 4 h

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 3.170 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oči/draženje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Preobčutljivost v stiku s kožo

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Preobčutljivost dihal

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Proizvod:

Opombe : Razvrstitev snovi kot rakotvorne pri vdihavanju se uporabi samo pri zmesah v obliki prahu, ki vsebuje 1 % ali več delcev titanovega dioksida, ki je v obliki delcev ali je vsebovan v delcih z aerodinamičnim premerom $\leq 10 \mu\text{m}$.

Strupenost za razmnoževanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksičnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

Dodatne informacije

Proizvod:

Opombe : Vdihavanje prahu lahko draži dihal.
Dolgotrajno vdihavanje visokih odmerkov razgradnih produktov lahko povzroči glavobol ali draženje dihal.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Proizvod:

Sestavine:

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate:

Strupenost za vodno bolho in : EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 0,57 mg/l
druge vodne nevretenčarje Čas izpostavljanja: 48 h
Vrsta preskusa: Kratkotrajna

M-faktor (Kratkotrajna : 1
(akutna) nevarnost za vodno
okolje)

Strupenost za vodno bolho in : EC50: 0,96 mg/l
druge vodne nevretenčarje Čas izpostavljanja: 21 d
(Kronična strupenost) Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Proizvod:

Biorazgradljivost : Opombe: Ni zlahka biorazgradljivo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Proizvod:

Bioakumulacija : Opombe: Se ne kopiči v organizmih.

12.4 Mobilnost v tleh

Proizvod:

Mobilnost : Opombe: Adsorpcija na tleh je malo verjetna.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod:

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več..

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene informacije : Ne izpuščajte v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov. Preverite lokalne predpise.

Kontaminirana embalaža/pakiranje : Prazne posode je treba dostaviti pooblašчени osebi za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Ni razvrščeno kot nevarno blago

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejše izdaje: 18.04.2024

14.4 Skupina embalaže

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Opombe : Nenevarno blago v pomenu ADR/RID, ADN, IMDG-Kodeks, ICAO/IATA-DGR

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.

Ni smiselno

15.2 Ocena kemijske varnosti

ne

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo H-stavkov

H302	:	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314	:	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317	:	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	:	Povzroča hude poškodbe oči.
H334	:	Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H351	:	Sum povzročitve raka pri vdihavanju.
H361f	:	Sum škodljivosti za plodnost.
H372	:	Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti pri vdihavanju.
H400	:	Zelo strupeno za vodne organizme.
H411	:	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH071	:	Jedko za dihalne poti.

Celotno besedilo drugih okrajšav

Acute Tox. : Akutna strupenost

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BCX200NP

Verzija 2.1

Datum revizije: 18.02.2025

Datum prejšnje izdaje: 18.04.2024

Aquatic Acute	:	Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic	:	Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Carc.	:	Rakotvornost
Eye Dam.	:	Huda poškodba oči
Repr.	:	Strupenost za razmnoževanje
Resp. Sens.	:	Preobčutljivost dihal
Skin Corr.	:	Jedkost za kožo
Skin Sens.	:	Preobčutljivost v stiku s kožo
STOT RE	:	Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost
SI OEL	:	Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti
SI OEL / MV	:	mejna vrednost
SI OEL / KTV	:	kratkotrajna vrednost

Dodatne informacije

Drugi podatki : Izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II, in njenimi dopolnitvami. Spremembe glede na zadnjo verzijo so označene na robu. Ta verzija nadomešča vse prejšnje verzije.

Izdajatelj : Borealis, Group Product Stewardship

Vire ključnih podatkov, uporabljenih za sestavo dokumentacije : Informacija o razvrstitvi komponent temelji na podatkih dobavitelja surovin.

Razvrstitev zmesi:

Skin Sens. 1

H317

Postopek za razvrstitev:

Metoda izračuna

Zavrnitev odgovornosti

Tukaj vsebovane informacije so bile v času objave točne in verodostojne, vendar pa ne prevzemamo kakršnekoli odgovornosti za njihovo točnost in popolnost.

Podjetje Borealis jamči le do mere, ki je opisana v tem dokumentu. Nič od tukaj navedenega ne predstavlja zagotovila za tržnost izdelkov oziroma njihovo primernost za določen namen.

Kupec je odgovoren za pregled in testiranje naših proizvodov in sam se mora prepričati o tem, ali so proizvodi primerni za njegove specifične potrebe. Kupec je odgovoren za primerno, varno in zakonito uporabo, obdelavo in ravnanje z našimi proizvodi.

Ne sprejemamo nikakršne odškodninske odgovornosti za uporabo Borealisovih proizvodov v povezavi z drugimi materiali. Tukaj vsebovane informacije se nanašajo izključno na naše proizvode, ki niso uporabljeni v povezavi z materiali drugih proizvajalcev.