

Etilene (refrigerante)

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : Ethylene

Numero di registrazione REACH : 01-2119462827-27-0009, 01-2119462827-27-0015, 01-2119462827-27-0016, 01-2119462827-27-XXXX

Denominazione della sostanza : etilene

N. CE : 200-815-3

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Materia prima nell'industria chimica

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante : Borealis AB
S-444 86 Stenungsund, Svezia
Telefono: +46 303 86000

Borealis Polymers Oy
P.O.Box 330, FI-06101 Porvoo, Finlandia
Telefono: +358 9 394900

Fornitore : Borealis AG
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienna, l'Austria
Telefono: +43 1 22400 0

Posta elettronica : sds@borealisgroup.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24)

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli


2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Gas infiammabili, Categoria 1A	H220: Gas altamente infiammabile.
Gas sotto pressione, Gas liquefatto refrigerato	H281: Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale	H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo	:	
Avvertenza	:	Pericolo
Indicazioni di pericolo	:	H220 Gas altamente infiammabile. H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza	:	Prevenzione: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261 Evitare di respirare i gas. P282 Utilizzare guanti termici e schermo facciale o protezione per gli occhi. Reazione: P377 In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo. P381 In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione. P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Immagazzinamento:

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019



P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Una rapida evaporazione del prodotto può causare congelamento.
Può ridurre l'ossigeno disponibile e provocare soffocamento rapidamente.
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Denominazione della sostanza : etilene

N. CE : 200-815-3

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE	Concentrazione (% w/w)	Fattore-M, SCL, ATE
etilene	74-85-1 200-815-3	>= 98	

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.
In caso di incidente o di malessere consultare

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale.

- Se inalato : Portare all'aria aperta.
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
Provoca asfissia per concentrazioni elevate. La vittima non si renderà conto di soffocare.
Mantenere caldo e in quiete ed aerato.
Consultare immediatamente un medico.
Somministrare ossigeno o praticare respirazione artificiale se necessario.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Nel caso gli indumenti siano già congelati e aderenti alla pelle:
Non togliere gli indumenti contaminati.
Lavare le parti congelate con abbondante acqua tiepida.
Non grattare la zona interessata.
Consultare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi : Rimuovere le lenti a contatto.
Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre.
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
Consultare un medico.
- Se ingerito : Improbabile:
Il prodotto evapora rapidamente.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi : Contatti epidermici possono provocare i seguenti sintomi:
Congelamento
- Inalazione:
Soffocamento
Sonnolenza

- Rischi : L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Un antidoto specifico non è disponibile.
Trattare opportunamente le parti congelate.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Polvere asciutta, anidride carbonica, schiuma e acqua nebulizzata.
- Mezzi di estinzione non idonei : NON usare getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli specifici contro l'incendio : I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Ritorno di fiamma possibile da considerevole distanza. Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua. Rischio di esplosione. Una combustione incompleta può produrre: Anidride carbonica (CO₂) Monossido di carbonio Fumo

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione.
- Ulteriori informazioni : Tentare di fermare la perdita senza incorrere in rischi personali. Se qualora le condizioni lo permettano, lasciare bruciare. Raffreddare i contenitori con getti d'acqua.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- I vapori possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile per la respirazione. Usare i dispositivi di protezione individuali. Evitare di respirare vapori/nebbia/gas. Prevedere una ventilazione adeguata. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravvento. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo. Attenti ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare in zone poco elevate.

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
Evitare che il prodotto entri nell'ambiente e in fogna.
Considerare il rischio di esplosione.
In caso di sversamento di grosse dimensioni, contattare le autorità locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Lasciar evaporare.
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Travasare e maneggiare il prodotto solo in sistemi a catena chiusa.
Prevenire le perdite controllando valvole, tubi e raccordi regolarmente.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Al fine di evitare l'accensione dei vapori causata dalle scariche elettrostatiche, tutte le parti metalliche della macchina, dovranno essere collegate a terra. Prevedere una ventilazione adeguata.
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Alto rischio di infiammabilità in caso di fuoriuscita. Non pressurizzare, tagliare, saldare, brasare, saldare, forare o macinare sui contenitori.

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Tenere il prodotto ed i recipienti vuoti lontano da fonti di calore e sorgenti di innesco. Conservare in luogo fresco lontano da agenti ossidanti. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Tenere lontano da sostanze combustibili.
Vedi capitolo 10.

Temperatura di stoccaggio : < -100 °C

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

consigliata

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : non applicabile

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componenti	N. CAS	Tipo di valore (Tipo di esposizione)	Parametri di controllo	Base
etilene	74-85-1	TWA	200 ppm	ACGIH

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziati conseguenze sulla salute	Valore
Etilene				
Osservazioni:	non applicabile			

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
Etilene		
Osservazioni:	non applicabile	

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Applicazione in sistema chiuso
Fornire areazione adeguata.
Usare i dispositivi di protezione individuali.

Protezione individuale

Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza o visiera.
L'attrezzatura deve essere conforme alla EN 166

Protezione delle mani

Osservazioni : Guanti isolanti dal freddo (gomma nitrilica).
I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano. Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni al posto di lavoro, (stress meccanico,

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

durata del contatto).

Protezione della pelle e del corpo : Usare indumenti protettivi adatti.
Stivali di pelle
Scarpe di sicurezza

Protezione respiratoria : In caso di ventilazione insufficiente: Respiratore autonomo.
I vapori possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile per la respirazione.

Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale : Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Evitare che il prodotto entri nell'ambiente e in fogna. Considerare il rischio di esplosione. In caso di sversamento di grosse dimensioni, contattare le autorità locali.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : gassoso
Gas liquefatto refrigerato

Colore : incolore

Odore : Percettibile, dolce

Soglia olfattiva : nessun dato disponibile

Punto di fusione : -169 °C

Punto di ebollizione : -104 °C

Infiammabilità : Estremamente infiammabile.

Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità : Limite superiore di infiammabilità
36 %(V)

Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità : Limite inferiore di infiammabilità
2,7 %(V)

Punto di infiammabilità : Non applicabile

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

Temperatura di autoaccensione	:	450 °C (1.013 hPa)
Temperatura di decomposizione	:	Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici e irritanti.
pH	:	nessun dato disponibile
Viscosità		
Viscosità, dinamica	:	Non applicabile
Viscosità, cinematica	:	Non applicabile
La solubilità/ le solubilità.		
Idrosolubilità	:	0,131 g/l (25 °C)
Solubilità in altri solventi	:	nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	log Pow: 1,13 (20 °C)
Tensione di vapore	:	2.124 hPa (-90 °C)
Densità relativa	:	0,5678 (-104 °C)
Densità di vapore relativa	:	0,98 (Aria = 1.0)

9.2 Altre informazioni

Velocità di evaporazione	:	nessun dato disponibile
Peso Molecolare	:	28,05 g/mol

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio.
Considerare il rischio di esplosione.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Agenti ossidanti forti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso d'incendio, sostanze pericolose dovute alla decomposizione possono essere prodotte, come ad esempio:
Monossido di carbonio, anidride carbonica o idrocarburi incombusti (fumo).

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

etilene:

Tossicità acuta per via orale : Osservazioni: nessun dato disponibile

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): > 65,4 mg/l, > 57000 ppm
Atmosfera test: gas

Tossicità acuta per via cutanea : Osservazioni: nessun dato disponibile

Corrosione/irritazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

etilene:

Osservazioni : studio tecnicamente non fattibile
(gassoso)
Il contatto con liquido o gas refrigerato può provocare
bruciature da freddo e congelamento.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

etilene:

Osservazioni : studio tecnicamente non fattibile

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

(gassoso)
Il contatto con liquido o gas refrigerato può provocare
bruciature da freddo e congelamento.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

etilene:

Osservazioni : studio tecnicamente non fattibile
(gassoso)

Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

etilene:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Mutagenicità (Salmonella typhimurium - saggio di
reversione)
Risultato: negativo
Osservazioni: I saggi in vitro non hanno rivelato effetti
mutageni

Genotossicità in vivo : Tipo di test: Test del micronucleo
Specie: Ratto
Risultato: negativo

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

etilene:

Specie : Ratto
Modalità d'applicazione : Inalazione
Tempo di esposizione : 106 settimane
Durata dell'attività : 6 h
Frequenza del trattamento : 5 giorni / settimana
NOAEL : 3.000 ppm
Metodo : OECD TG 453
Risultato : negativo
Osservazioni : Valutazione IARC:

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

Gruppo 3: Non classificabile per quanto riguarda la sua
carcinogenicità per l'uomo

Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

etilene:

Effetti sulla fertilità : Specie: Ratto
Modalità d'applicazione: inalazione (gas)
Tossicità generale genitori: Nessun livello di nocività
osservato: 5.737 mg/m³
Tossicità generale F1: Nessun livello di nocività osservato:
5.737 mg/m³
Metodo: OECD TG 421

Effetti sullo sviluppo fetale : Specie: Ratto
Tossicità generale nelle madri: NOAEC: 5.737 mg/m³
Tossicità per lo sviluppo: NOAEC: 5.737 mg/m³
Metodo: Linee Guida 421 per il Test dell'OECD

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità a dose ripetuta

Componenti:

etilene:

: 10000 ppm
Modalità d'applicazione : Inalazione
Metodo : Linee Guida 413 per il Test dell'OECD

Modalità d'applicazione : Dermico
Osservazioni : studio tecnicamente non fattibile
(gassoso)

Modalità d'applicazione : Orale
Osservazioni : studio tecnicamente non fattibile
(gassoso)

Tossicità per aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Possono essere assorbiti dal corpo mediante inalazione.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

etilene:

Tossicità per i pesci : CL50 : 126 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: QSAR
Osservazioni: La tossicità acquatica è improbabile.
(gassoso)

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CL50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 62 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: QSAR
Osservazioni: La tossicità acquatica è improbabile.
(gassoso)

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50b (Scenedesmus capricornutum (Alghe d'acqua dolce)): 30,3 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Inibitore di crescita
Metodo: QSAR

Tossicità per i micro-organismi : Osservazioni: nessun dato disponibile

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : NOELR: 22,083 mg/l
Tempo di esposizione: 32 d
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica)	:	Metodo: QSAR
	:	Valore di Tossicità Cronica: 12,385 mg/l Tempo di esposizione: 30 d Metodo: QSAR
	:	NOELR: 41,311 mg/l Tempo di esposizione: 21 d Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) Metodo: QSAR
	:	Valore di Tossicità Cronica: 6,311 mg/l Specie: Daphnia sp. (Pulce d'acqua) Metodo: QSAR

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti:

etilene:

Biodegradabilità : Metodo: QSAR
Osservazioni: Rapidamente biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Componenti:

etilene:

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 2,59
Osservazioni: Bioaccumulazione non e' previsto: Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) log Pow < 3.

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: 1,13 (20 °C)

12.4 Mobilità nel suolo

Componenti:

etilene:

Mobilità : Osservazioni: Suolo, Non si prevede adsorbimento nel suolo., Il prodotto evapora rapidamente all'aria.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Comportamento della sostanza nell'ambiente : Il prodotto può essere eliminato mediante processo fotolitico.

Informazioni ecologiche supplementari : Non si conoscono effetti dannosi sull'ambiente.
Effetti biologia sulla:
piante terrestri.
Sintomi:
Inibizione della crescita
riduzione della resa
arricciamento delle foglie
maturazione dei frutti.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Il riciclo è consigliabile in luogo dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR : UN 1038

IMDG : UN 1038

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

ADR : ETILENE LIQUIDO REFRIGERATO, ETILENE, LIQUIDO REFRIGERATO

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

IMDG : ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR : 2

IMDG : 2.1

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR

Gruppo di imballaggio : Non attribuito dal regolamento

Codice di classificazione : 3F

N. di identificazione del

pericolo

Etichette : 2.1

Codice di restrizione in
galleria : (B/D)

IMDG

Gruppo di imballaggio : Non attribuito dal regolamento

Etichette : 2.1

EmS Codice : F-D, S-U

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

IMDG

Inquinante marino : no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : Other UN-Number: 1962 (ETHYLENE)

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Osservazioni : non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII)

seguenti voci:
Numero nell'elenco 40

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Categoria

P2

GAS INFIAMMABILI

Quantità 1

10 t

Quantità 2

50 t

Altre legislazioni:

nessun dato disponibile

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo di altre abbreviazioni

ACGIH : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)
ACGIH / TWA : 8-ore, media misurata in tempo

Ulteriori informazioni

Editore : Borealis, Group Product Stewardship / Mikaela Eriksson.
Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda : International Chemical Safety Card, Ethylene, March 1996, updated 2005 (<http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0475.htm>)
Chemical Safety Report, Ethylene, Lower Olefins and Aromatics REACH Consortium, 2021

Etilene

Versione 15.0

Data di revisione: 20.05.2022

Data anteriore: 19.06.2019

Diniego di responsabilità

Per quanto ci consta, le informazioni contenute nel presente sono accurate ed affidabili rispetto alla data di pubblicazione, non ci assumiamo, però, alcuna responsabilità per quanto concerne l'accuratezza e la completezza di tali informazioni.

Borealis non offre garanzie che si estendano al di là della descrizione contenuta nel presente. Niente nel presente costituisce garanzia di commerciabilità o adeguatezza per uno scopo particolare.

È responsabilità del cliente ispezionare e testare i nostri prodotti per confermare l'adeguatezza dei prodotti agli scopi particolari del cliente. Il cliente è responsabile dell'uso adatto, sicuro e legale, del trattamento e della gestione dei nostri prodotti.

Non può essere accettata alcuna responsabilità rispetto all'uso dei prodotti Borealis insieme ad altri materiali. Le informazioni contenute nel presente fanno esclusivo riferimento ai nostri prodotti quando non sono usati insieme a materiali di terzi.