

Polyethylen

Visico™ LE4423

1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Handelsnavn:	Visico LE4423
Produktets anvendelse:	Råmateriale for plastindustrien
Leverandør:	Borealis AG
	E-mail-adresse: product.safety@borealisgroup.com

2. Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til regulativ (EC) nr. 1272/2008 og dets ændringer.

Mærkningselementer

Ikke et farligt stof eller blanding.

Andre farer

Produktet brænder, men er ikke klassificeret som brandfarlig. Støv fra stoffet kan være en risiko for støvekspllosion. Ved krydsbindingsreaktion i forbindelse med katalysatoren masterbatch: metanol (Flam. Liq. 2; H225, Acute Tox. 3; H301, Acute Tox. 3; H311, Acute Tox. 3; H331, STOT SE 1; H370 - se kapitel 16) kan blive frigjort. Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

3. Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

Produktet er en polyætylen polymer.

Indeholder ingen farlige oplysningspliktige stoffer i henhold til EU forordning.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hvis det indåndes: Søg frisk luft ved tilfældig inhalering af dampe eller nedbrydningsprodukter.

I tilfælde af hudkontakt: Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med huden, afkøl med rigeligt vand. Fjern IKKE størknet produkt, da fjernelse kan medføre alvorlig vævsskade. Søg lægehjælp.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Indånding af støv kan forårsage irritation af åndedrætsorganer. Høje doser af degraderingsgasser kan ved indånding give symptomer som hovedpine og ubehag.

Methanol: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Varig alvorlig skade på helbred ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Vandtåge, pulver, kulsyre eller skum.

Specifikke farer ved brandbekæmpelse: Giftig komponent i røyken er hovedsagelig kulilte.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild fejes op eller støvsuges. Spild af materialet på gulvet må fjernes straks for at forhindre skridulykker. Genanvend eller bortskaf løse materialer korrekt. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Bør ikke udledes til miljøet. For at forhindre, at plastik ender i naturen, anbefales det at introducere systemer og fremgangsmåder (såsom Operation Clean Sweep®).

7. Håndtering og opbevaring

Råd om sikker håndtering: Under brug, kan støv dannes. Undgå indånding af pulver. Ved termisk bearbejdning af materialet vil der frigives små mængder af flygtige kulbrinter. Undgå indånding af degraderingsgasser. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Punktsugning eller personlige værnemidler kan være nødvendig.

Visico er et varemærke fra Borealis group.

Polyethylen

Visico LE4423

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse: Støvekspllosion er mulig, når luften er dispergeret i en tilstrækkelig koncentration af fint støv og en antændelseskilde er til stede. Alt procesudstyr skal jordforbindes. Regelmæssig rengøring kan reducere risikoen for støvekspllosion.

Opbevaring: Med hensyn til sikkerheden stilles der ingen specifikke krav til opbevaringen.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

Passende personlig beskyttelsesudrustning (PPE) skal bæres i overensstemmelse med regulativ (EU) 2016/425.

Åndedrætsværn: Egnede maske med partikelfilter P3.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: piller, naturfarve

Lugt: lugtfri

Smeltepunkt/ Smeltepunktsinterval: 110 - 140 °C
Massefylde: 0,9 - 1,0 g/cm³

Antændelsestemperatur: > 320 °C
Vandopløselighed: uopløselig i vand

10. Stabilitet og reaktivitet

Materialet er en stabil termoplast. Den ønskede krydsbindingsreaktion opstår i kombination med katalysatoren masterbatch og fugtighed: ved tilsvarende omgivelsesbetingelser, i sauna eller ved bad i varmt vand.

11. Toksikologiske oplysninger

Produktet er ikke klassificeret som farligt for menneskers sundhed. Ved krydsbindingsreaktion i forbindelse med katalysatoren masterbatch: metanol kan blive frigjort. Methanol: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Varig alvorlig skade på helbred ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Produktet er ikke klassificeret som farligt for menneskers sundhed. Ved krydsbindingsreaktion i forbindelse med katalysatoren masterbatch: metanol kan blive frigjort. Methanol: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Varig alvorlig skade på helbred ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

12. Miljøoplysninger

Stoffet anses ikke farligt for miljøet. Ikke let bionedbrydelig. Akkumulerer ikke i organismer. Undgå udledning til miljøet.

13. Bortskaffelse

Stoffet kan genbruges, deponeres eller forbrændes. Materialet kan forbrændes. Kontrolleret forbrænding kræver ingen særlige rensningsforhold. Forholdsregler: I henhold til lokale og nationale regulativer.

14. Transportoplysninger

Stoffet omfattes ikke af internationale transport regler (ADR/RID, IMDG eller IATA).

Polyethylen

Visico™ LE4423

15. Oplysninger om regulering

Ingen andre kendte gældende nationale bestemmelser.

16. Andre oplysninger

Produktet kræver ikke sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med artikel 31 i regulativ (EC) nr. 1907/2006 og dets ændringer.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

H225: Meget brandfarlig væske og damp.

H301: Giftig ved indtagelse.

H311: Giftig ved hudkontakt.

H331: Giftig ved indånding.

H370: Forårsager organskader.

Udgiver: Borealis, Group Product Stewardship

Fralæggelse

Efter vores bedste overbevisning er informationerne i denne publikation nøjagtige og pålidelige på udgivelsesdagen. Dog fraskives alt ansvar for disse informations nøjagtighed og fuldstændighed.

Borealis hæfter ikke ud over den her foreliggende beskrivelse. Intet i publikationen kan danne grundlag for en garanti af salgbarhed eller brugbarhed til et bestemt formål.

Det er kundens ansvar at undersøge og afprøve vores produkter for at afgøre at produkterne passer til kundens specifikke formål. Kunden hæfter for en ansvarlig bearbejdning og behandling af vores produkter i overensstemmelse med lovgivningen.

Der fraskrives ethvert ansvar for brugen af Borealis' produkter i forbindelse med andre materialer. Informationerne i denne publikation henviser udelukkende til vores produkter uden anvendelse af materialer fra andre leverandører.

Visico er et varemærke fra Borealis group.