

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink™ LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Borlink LH4201R

Unik Formelidentifikator (UFI) : 6KG4-AJE5-JJ5S-HXAU

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Råmateriale for plastindustrien

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør : Borealis AG  
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Wien, Østrig  
Telefon: +43 1 22400 0

E-mail-adresse : [sds@borealisgroup.com](mailto:sds@borealisgroup.com)

#### 1.4 Nødtelefon

||+1 760 476 3962 (3E), Adgangskode: 336296

---

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Reproduktionstoksicitet, Kategori 1B H360D: Kan skade det ufødte barn.

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H360D Kan skade det ufødte barn.

---

Borlink er et varemærke fra Borealis group.

Borealis AG | Trabrennstrasse 6-8 | 1020 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website [www.borealisgroup.com](http://www.borealisgroup.com)



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

Sikkerhedssætninger	:	<b>Forebyggelse:</b> P201 Indhent særlige anvisninger før brug. P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn. <b>Reaktion:</b> P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. <b>Opbevaring:</b> P405 Opbevares under lås. <b>Bortskaffelse:</b> P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg.
---------------------	---	--

### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl) peroxid

### Tillægsmærkning

EUH208 Indeholder 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylen-1,3-propandiy)bisbenzen, 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol. Kan udløse allergisk reaktion.

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Produktet brænder, men er ikke klassificeret som brandfarlig.  
Støv fra stoffet kan være en risiko for støvekspllosion.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Produktet er en polyætylen forbindelse.

#### Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl) peroxid	80-43-3 201-279-3 617-006-00-X 01-2119541688-27	Org. Perox. F; H242 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 1B; H360D Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 1 - < 2,5$
4-methyl-2,4-diphenyl-1-pentene	6362-80-7 228-846-8 01-2119965170-42	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\geq 0,25 - < 1$
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol	96-69-5 202-525-2 01-2119514452-49	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Sens. 1; H317	$\geq 0,1 - < 0,25$

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hvis det indåndes : Søg frisk luft ved tilfældig inhalering af dampe eller nedbrydningsprodukter.  
Søg omgående lægehjælp.

I tilfælde af hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.  
Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med huden, afkøl med rigeligt vand. Fjern IKKE størknet produkt, da fjernelse

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

- kan medføre alvorlig vævsskade.  
Søg lægehjælp.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene.  
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.
- Ved indtagelse. : Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er  
ved bevidsthed).  
Søg omgående lægehjælp.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Indånding af støv kan forårsage irritation af  
åndedrætsorganer.  
Høje doser af degraderingsgasser kan ved indånding give  
symptomer som hovedpine og ubehag.
- Kontakt med huden kan fremprovokere følgende symptomer:  
Lokal irritation
- Gentagen og længerevarende hudkontakt kan forårsage  
allergiske reaktioner hos følsomme personer.

- Risiko : Kan skade det ufødte barn.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.  
Ingen specielle instruktion er foreskrevet.

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Vandtåge, pulver, kulsyre eller skum.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Giftig komponent i røyken er hovedsagelig kulilte.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Bør ikke udledes til miljøet.

For at forhindre, at plastik ender i naturen, anbefales det at introducere systemer og fremgangsmåder (såsom Operation Clean Sweep®).

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild fejes op eller støvsuges.  
Spild af materialet på gulvet må fjernes straks for at forhindre skridulykker.  
Genanvend eller bortskaf løse materialer korrekt.  
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

#### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.  
For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Ved termisk bearbejdning af materialet vil der frigives små mængder af flygtige kulbrinter.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Lokal proces ventilation kan være påkrævet.  
Undgå indånding af støv og degraderingsgasser.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.

Produktet indeholder små mængder af en substans, som er klassificeret som sensibiliserende og som kan fremkalde en allergisk reaktion hos følsomme personer.  
Personale, som er følsomt over for denne substans, må ikke få tilladelse til at håndtere produktet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Støv fra stoffet kan være en risiko for støvekspllosion. Alt procesudstyr skal jordforbindes. Rutinemæssig rengøring bør iværksættes for at sikre, at støv ikke samler sig på overflader.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevares under lås.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Opbevares på et tørt sted.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Råmaterialer for ledning- og kabel-systemer.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol	96-69-5	GV	10 mg/m <sup>3</sup>	DK OEL
		S	20 mg/m <sup>3</sup>	DK OEL

#### Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxid	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1,4 mg/m <sup>3</sup>
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	2,0 mg/kg bw/d
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	4,2 mg/kg bw/d

#### Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxid	Ferskvand	0,00234 mg/l
	Havvand	0,00023 mg/l
	Virkninger paa spildevandsrensningsanlæg	100 mg/l
	Ferskvandssediment	2,2 mg/kg dwt
	Jord	2,2 mg/kg dwt
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol	Ferskvand	0,00016 mg/l
	Havvand	0,000016 mg/l

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

	Periodisk brug/frigivelse	0,0016 mg/l
	Ferskvandssediment	6,52 mg/kg
	Havsediment	0,652 mg/kg
	Jord	1,3 mg/kg

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Lokal proces ventilation kan være påkrævet.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller

Anvend øjenbeskyttelse i overensstemmelse med EN 166.

Beskyttelse af hænder

Materiale : Neopren

Materiale : butylgummi

Materiale : Nitrilgummi

Bemærkninger : Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid.  
Beskyttelseshandsker opfylder EN 374.

Beskyttelse af hud og krop : Beskyttelsestøj

Åndedrætsværn : Hvis effektiv ventilation ikke er mulig: Åndedrætsværn med ABEK-P3 filter eller selvforsynet åndedrætsværn.  
I tilfælde af støv udvikling brug støvmaske.

Beskyttelsesforanstaltninger : Passende personlig beskyttelsesudrustning (PPE) skal bæres i overensstemmelse med regulativ (EU) 2016/425.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Bør ikke udledes til miljøet.  
For at forhindre, at plastik ender i naturen, anbefales det at introducere systemer og fremgangsmåder (såsom Operation Clean Sweep®).

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	:	piller
Farve	:	naturfarve
Lugt	:	lugtfri
	:	
Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval	:	100 - 140 °C
Kogepunktsinterval	:	Nedbrydes ved opvarmning.
Brandfare	:	Produktet er ikke brandfarligt.
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrense	:	Ikke anvendelig
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrense	:	Ikke anvendelig
Flammepunkt	:	Ikke anvendelig, (fast)
Selvantændelsestemperatur	:	> 320 °C
pH-værdi	:	Ikke anvendelig uopløselig
Viskositet		
Viskositet, kinematisk	:	ingen data tilgængelige
Opløselighed		
Vandopløselighed	:	uopløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	Ikke anvendelig uopløselig
Damptryk	:	Ikke anvendelig (fast)
Massefylde	:	0,9 - 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Partikel størrelse	:	3 - 6 mm



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

Metode: Billedanalyse (overfladebaseret)

Partikelegenskaber

### 9.2 Andre oplysninger

- Eksploderbar : Ikke eksplosiv
- Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
- Fordampningshastighed : Ikke anvendelig (fast)

---

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er en stabil termoplastisk masse uden kemisk reaktionsevne under 140°C. Ved over 140°C opstår den ønskede krydsbindingsreaktion.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen kendte.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke oxidationsmidler  
Reduktionsmidler  
Stærke syrer og stærke baser

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand:

Kulilte

Ved termisk bearbejdning af materialet vil der frigives små mængder af flygtige kulbrinter.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### **Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### **Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### **Produkt:**

Bemærkninger : Længere hudkontakt kan medføre hudirritation på grund af det peroxidindhold, som findes på kornenes overflade.

##### **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### **Produkt:**

Bemærkninger : Kontakt med øjnene kan give irritation.

##### **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

##### **Hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### **Sensibiliserende på luftveje**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### **Produkt:**

Bemærkninger : Produktet indeholder små mængder af en substans, som er klassificeret som sensibiliserende og som kan fremkalde en allergisk reaktion hos følsomme personer. Personale, som er følsomt over for denne substans, må ikke få tilladelse til at håndtere produktet.

##### **Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### **Kræftfremkaldende egenskaber**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### **Reproduktionstoksicitet**

Kan skade det ufødte barn.

##### **Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

### Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Aspiration giftighed

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Bemærkninger : De givne oplysninger er baseret på data om indholdsstofferne.

Bemærkninger : Indånding af støv kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.  
Høje doser af degraderingsgasser kan ved indånding give symptomer som hovedpine og ubehag.

Bemærkninger : Gentagen og længerevarende hudkontakt kan forårsage allergiske reaktioner hos følsomme personer.

---

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Produkt:

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Ubevægelighed  
Metode: OECD retningslinje 202  
GLP: ja  
Bemærkninger: Ingen effekt op til grænsen af opløselighed.  
Analogislutning

Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)):  
Slutpunkt: Vækstrate  
Ekspositionsvarighed: 72 h

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

Testtype: Væksthæmmer  
Metode: OECD retningslinje 201  
GLP: ja  
Bemærkninger: Ingen effekt op til grænsen af opløselighed.  
Analogislutning

### Komponenter:

#### **6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (tykhovedet elritse (Pimephales promelas)): 0,36 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,16 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

### Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ikke let bionedbrydelig.

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

### Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Akkumulerer ikke i organismer.

### Komponenter:

#### **bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl) peroxid:**

Bioakkumulering : Ekspositionsvarighed: 56 d  
Temperatur: 25 °C  
Koncentration: 0,01 mg/l  
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 137 - 1.470

## 12.4 Mobilitet i jord

### Produkt:

Mobilitet : Bemærkninger: Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler.

Bemærkninger: Produktet er uopløseligt og flyder på vand.

## 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Bør ikke udledes til miljøet.

De givne oplysninger er baseret på test af blandinger med lignende sammensætninger.

---

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmottagelses anlæg.  
Forholdsregler: I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurennet emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

---

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Ikke reguleret som farligt gods

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke reguleret som farligt gods

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

### 14.4 Emballagegruppe

Ikke reguleret som farligt gods

### 14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som farligt gods

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger : Ikke farlige stoffer i betydningen af ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

---

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

#### Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

nej

---

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Fuld tekst af H-sætninger

H242 : Brandfare ved opvarmning.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

H302	:	Farlig ved indtagelse.
H315	:	Forårsager hudirritation.
H317	:	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H360D	:	Kan skade det ufødte barn.
H373	:	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indtagelse.
H400	:	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	:	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	:	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akut toksicitet
Aquatic Acute	:	Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Eye Irrit.	:	Øjenirritation
Org. Perox.	:	Organiske peroxider
Repr.	:	Reproduktionstoksicitet
Skin Irrit.	:	Hudirritation
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT RE	:	Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer
DK OEL / S	:	Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	:	Gennemsnitværdier

### Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, og dets ændringer.  
Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen.  
Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Udgiver : Borealis, Group Product Stewardship

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet : Klassifikationsinformationen for komponenterne baserer på data fra råmaterialeets leverandør.

De givne oplysninger er baseret på test af blandinger med lignende sammensætninger.  
De givne oplysninger er baseret på data om indholdsstofferne.

### Klassifikation af præparatet:

Repr. 1B

H360D

### Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LH4201R

Udgave 8.0

Revisionsdato: 25.02.2024

Tidligere dato: 19.12.2023

### Fralæggelse

Efter vores bedste overbevisning er informationerne i denne publikation nøjagtige og pålidelige på udgivelsesdagen. Dog fraskives alt ansvar for disse informationers nøjagtighed og fuldstændighed.

**Borealis hæfter ikke ud over den her foreliggende beskrivelse. Intet i publikationen kan danne grundlag for en garanti af salgbarhed eller brugbarhed til et bestemt formål.**

**Det er kundens ansvar at undersøge og afprøve vores produkter for at afgøre at produkterne passer til kundens specifikke formål. Kunden hæfter for en ansvarlig bearbejdning og behandling af vores produkter i overensstemmelse med lovgivningen.**

Der fraskrives ethvert ansvar for brugen af Borealis' produkter i forbindelse med andre materialer. Informationerne i denne publikation henviser udelukkende til vores produkter uden anvendelse af materialer fra andre leverandører.