

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**Borlink™ LS4201EHV**

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Borlink LS4201EHV

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Råvare for plastindustri

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør : Borealis AG  
Wagramer Strasse 17-19, 1220 Wien, Østerrike  
Telefon: +43 1 22400 0

E-mail adresse : [sds@borealisgroup.com](mailto:sds@borealisgroup.com)

### 1.4 Nødtelefonnummer

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24)

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Reproduksjonstoksicitet, Kategori 1B H360D: Kan gi fosterskader.

### 2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H360D Kan gi fosterskader.

Sikkerhetssetninger : Forebygging:

Borlink er et varemerke for Borealis group. Borlink er et varemerke for Borealis group.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website [www.borealisgroup.com](http://www.borealisgroup.com)

SDS-NO - NO



# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.  
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.  
P280 Bruk vernehansker/ verneklær/ øyebeskyttelse/ ansiktsbeskyttelse/ hørselsvern.

### Reaksjon:

P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

### Lagring:

P405 Oppbevares innelåst.

### Avhending:

P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

### Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

bis(α,α-dimetylbenzyl)peroksid

### Tilleggsmerking

EUH208 Inneholder 4-metyl-2,4-difenyl-1-penten, 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol.  
Kan gi en allergisk reaksjon.

## 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Produktet brenner, men er ikke klassifisert som brannfarlig.  
Støv fra produktet kan gi eksplosjonsrisiko.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Produktet er en polyetylen polymer.

#### Komponenter

| Kjemisk navn                   | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| bis(α,α-dimetylbenzyl)peroksid | 80-43-3<br>201-279-3<br>617-006-00-X                   |                | >= 1 - < 2,5             |

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website [www.borealisgroup.com](http://www.borealisgroup.com)

SDS-NO - NO



# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

|                                         |                                                                |                                                                              |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4-metyl-2,4-difenyl-1-penten            | 01-2119541688-27<br>6362-80-7<br>228-846-8<br>01-2119965170-42 |                                                                              | $\geq 0,25 - < 1$   |
| 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol | 96-69-5<br>202-525-2<br>01-2119514452-49                       | Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410 | $\geq 0,1 - < 0,25$ |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Ved innånding : Ved tilfeldig innhalering av damper eller dekomponeringsprodukter flytt ut i frisk luft. Søk råd fra lege umiddelbart.
- Ved hudkontakt : Vask med såpe og mye vann. Ring en lege hvis irritasjon utvikles eller vedvarer.
- Om smeltet material kommer i kontakt med hud, kjøøl med rikelig med vann. Fjern IKKE det størknede materialet da fjerning kan forårsake alvorlige vevskader. Sørg for legetilsyn.
- Ved øyekontakt : Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
- Ved svelging : Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). Søk råd fra lege umiddelbart.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Inhalering av støv kan irritere luftveiene. Gjentatt inhalering av høye doser degraderingsgasser kan gi symptomer som hodepine og kvalme.
- Hudkontakt kan fremkalle følgende symptomer:  
Lokal irritasjon
- Gjentatt eller forlenget hudkontakt kan forårsake allergiske reaksjoner hos ømfintlige personer.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

Risikoer : Kan gi fosterskader.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.  
Ingen spesielle anvisning er påkrevet.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vanntåke, pulver, skum eller karbondioksid.

Uegnete slukningsmidler : Vannstråle med høyt volum

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Røyken inneholder helsefarlig karbonmonoksid.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk eget verneutstyr.  
Sørg for skikkelig ventilasjon.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Bør ikke slippes ut i omgivelsene.

Det anbefales å ta i bruk systemer og prosedyrer (for eksempel Operation Clean Sweep®) for å hindre utilsiktet forurensning av plast til miljøet.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Spill feies eller støvsuges opp.  
Alt søl med materiale må fjernes straks for å forhindre gliulykker.  
Resirkuler eller ta hånd om løst materiale på riktig måte.  
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Vedrørende destruksjonsbetraktninger se seksjon 13.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Ved termisk bearbeiding vil det frigis små mengder flyktige hydrokarboner.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Punktavsug kan være påkrevet.  
Unngå inhalering av støv og degraderingsgasser.  
Unngå kontakt med huden og øynene.

Dette produkt inneholder en liten mengde av et allergifremkallende stoff som kan gi allergisk reaksjon hos følsom personer.  
Personer som er allergiske for dette stoffet bør ikke håndtere dette produktet.

Unngå kontakt med huden og øynene.  
Dette produkt inneholder en liten mengde av et allergifremkallende stoff som kan gi allergisk reaksjon hos følsom personer.  
Personer som er allergiske for dette stoffet bør ikke håndtere dette produktet.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Støv fra produktet kan gi eksplosjonsrisiko. Alt produksjonsutstyr skal være koblet til jord. Rutine husholdning bør institueres for å forsikre at støv ikke samles på overflater.

Hygienetiltak : Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspausen og etter arbeidstidens slutt.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Krav til lagringsområder og containere : Oppbevares innelåst.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Lagres på et tørt sted.

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Særlig(e) bruksområde(r) : Råmateriale for ledning og kabel-applikasjoner.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer**

Inneholder ingen stoffer med administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære.

**8.2 Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Punktavsug kan være påkrevet.

**Personlig verneutstyr**

Øyevern : Vernebriller

Bruk vernebriller ifølge EN 166.

Håndvern

Materiale : Neopren

Materiale : Nitrilgummi

Bemerkning : Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid.  
Vernehansker som retter seg etter EN 374.

Hud- og kroppsvern : Verneklær

Åndedrettsvern : Ved utilstrekkelig ventilasjon: Åndedrettsvern med filter ABEK-P3 eller friskluft maske.  
Bruk filtermaske ved støvnivåer.

Forholdsregler for beskyttelse : Passende personlig verneutstyr skal brukes i henhold til forskrift (EU) 2016/425.

**Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

Generell anbefaling : Bør ikke slippes ut i omgivelsene.  
Det anbefales å ta i bruk systemer og prosedyrer (for eksempel Operation Clean Sweep®) for å hindre utilsiktet forurensning av plast til miljøet.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                       |   |                                |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| Fysisk tilstand                                       | : | pellets                        |
| Farge                                                 | : | naturlig farge                 |
| Lukt                                                  | : | luktfri                        |
| Smelteområde                                          | : | 100 - 140 °C                   |
| Kokeområde                                            | : | Dekomponerer ved oppvarming.   |
| Antennelighet                                         | : | Produktet er ikke brannfarlig. |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ikke anvendbar                 |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | Ikke anvendbar                 |
| Flammepunkt                                           | : | Ikke anvendbar, (fast)         |
| Selvantennelsestemperatur                             | : | > 320 °C                       |
| pH-verdi                                              | : | Ikke anvendbar uoppløselig     |
| Viskositet                                            |   |                                |
| Viskositet, kinematisk                                | : | ingen data tilgjengelig        |
| Løselighet(er)                                        |   |                                |
| Vannløselighet                                        | : | uoppløselig                    |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : | Ikke anvendbar<br>uoppløselig  |
| Damptrykk                                             | : | Ikke anvendbar<br>(fast)       |
| Relativ tetthet                                       | : | 0,9 - 1,0 g/cm <sup>3</sup>    |
| Partikkelkarakteristikk                               |   |                                |
| Partikkelstørrelse                                    | : | 3 - 10 mm                      |

#### 9.2 Andre opplysninger

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website [www.borealisgroup.com](http://www.borealisgroup.com)

SDS-NO - NO



# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sprengstoffer         | : Ikke eksplosivt                                              |
| Oksidasjonsegenskaper | : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende. |
| Fordampingshastighet  | : Ikke anvendbar<br>(fast)                                     |

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

#### 10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er en stabil termoplast uten kemisk reaktivitet ved temperaturer under 140°C. Over 140°C vil tilsiktet tverrbindningsreaksjon finne sted.

#### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ikke kjent.

#### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

#### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler.  
Reduksjonsmidler  
Sterke syrer og sterke baser

#### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Under brannforhold:

Karbonmonoksid

Ved termisk bearbeiding vil det frigis små mengder flyktige hydrokarboner.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akutt giftighet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### Hudetsing / Hudirritasjon

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

### **Produkt:**

Bemerkning : Gjentatt hudkontakt kan gi hudirritasjon på grunn av peroksid som finnes på overflaten av granulatet.

### **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Produkt:**

Bemerkning : Kontakt med øyne kan forårsake irritasjon.

### **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

#### **Hudsensibilisering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### **Åndedrett sensibilisering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Produkt:**

Bemerkning : Dette produkt inneholder en liten mengde av et allergifremkallende stoff som kan gi allergisk reaksjon hos følsom personer.  
Personer som er allergiske for dette stoffet bør ikke håndtere dette produktet.

### **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Kreftframkallende egenskap**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Reproduksjonstoksisitet**

Kan gi fosterskader.

### **Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

## **11.2 Opplysninger om andre farer**

### **Utfyllende opplysninger**

### **Produkt:**

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

- |            |   |                                                                                                                                              |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkning | : | Informasjon gitt er basert på data angående komponentene.                                                                                    |
| Bemerkning | : | Inhalering av støv kan irritere luftveiene.<br>Gjentatt inhalering av høye doser degraderingsgasser kan gi symptomer som hodepine og kvalme. |
| Bemerkning | : | Gjentatt eller forlenget hudkontakt kan forårsake allergiske reaksjoner hos ømfintlige personer.                                             |

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Produkt:

|                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)):<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Prøvetype: Immobilisering<br>Metode: OECD Test-retningslinje 202<br>GLP: ja<br>Bemerkning: Ingen effekt opp til grensen for løslighet.<br>Analogi |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet for alger/vannplanter | : | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)):<br>Sluttpunkt: Veksthastighet<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Prøvetype: Veksthemmende<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201<br>GLP: ja<br>Bemerkning: Ingen effekt opp til grensen for løslighet.<br>Analogi |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Komponenter:

##### **4-metyl-2,4-difenyl-1-penten:**

|                                                                |   |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,057 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>GLP: ja |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

##### **6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol:**

|                    |   |                                                                            |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk | : | LC50 (ørrekyte (Pimephales promelas)): 0,36 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |   |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,16 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

**Produkt:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Ikke klart bionedbrytbart.

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

**Produkt:**

Bioakkumulering : Bemerkning: Akkumuleres i organismer.

**Komponenter:**

**bis( $\alpha,\alpha$ -dimetylbenzyl)peroksid:**

Bioakkumulering : Eksponeringstid: 56 d  
Temperatur: 25 °C  
Konsentrasjon: 0,01 mg/l  
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 137 - 1.470

### 12.4 Mobilitet i jord

**Produkt:**

Mobilitet : Bemerkning: Ikke forventet å absorbere på jord.

Bemerkning: Produktet er uoppløselig og flyter i vann.

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

ingen data tilgjengelig

### 12.7 Andre skadevirkninger

**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Bør ikke slippes ut i omgivelsene.

Produktet er ikke klassifisert som farlig for miljøet.  
Informasjonen gitt er basert på tester på blandinger med lignende sammensetninger.

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- |                        |   |                                                                                                                                      |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                | : | Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. Følg lokale bestemmelser.                                                      |
| Forurensset emballasje | : | Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. |

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.4 Emballasjegruppe

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- |            |   |                                                          |
|------------|---|----------------------------------------------------------|
| Bemerkning | : | Ikke farlig gods iht. ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA-DGR. |
|------------|---|----------------------------------------------------------|

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

#### Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg Direktiv 92/85/EØF vedrørende beskyttelse under svangerskap eller strengere nasjonale regler, hvor disse er anvendelige.

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng. Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdanning.

#### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

nei

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Fullstendig tekst til H-setninger

H317 : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H400 : Meget giftig for liv i vann.  
H410 : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Full tekst av andre forkortelser

Aquatic Acute : Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet  
Aquatic Chronic : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet  
Skin Sens. : Hudsensibilisering

#### Utfyllende opplysninger

Andre opplysninger : Utgitt i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1907/2006, Vedlegg II, og dets endringer.  
Endringer siden den siste versjonen vil bli merket i margin.  
Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner.

Utgiver : Borealis, Group Product Stewardship / Niina Kerttula

Kildene til de viktigste data : Klassifiseringsinformasjonen på komponentene er helt og holdent basert på leverandørens råvaredata.  
brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## Borlink LS4201EHV

Utgave 6.0

Revisjonsdato: 15.11.2021

Tidligere dato: 03.05.2019

Den gitte informasjonen er basert på prøver på selve blandingen.

### Klassifisering av blandingen:

|| Repr. 1B

H360D

### Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode

### Ansvarsfrasingelse

Informasjonen i dette dokumentet er så langt vi kjenner til presis og troverdig på tidspunktet for offentliggjøring, men vi tar ikke på oss noe ansvar for at opplysningene er nøyaktige eller fullstendige.

**Borealis tar ikke på seg noen garantiforpliktelser ut over det som er beskrevet i dette dokumentet. Ingen deler av dette dokumentet utgjør noen som helst garanti for salgbarhet eller egnethet for noe bestemt formål.**

**Kontroll og testing av våre produkter forblir kundens eget ansvar, for å sikre om produktene er anvendbare for det formål kunden ønsker. Kunden har ansvar for riktig, sikker og lovlig bruk, bearbeiding og håndtering av våre produkter.**

Vi tar ikke noe som helst ansvar for bruk av Borealis' produkter sammen med andre materialer. Informasjonen om våre produkter gitt i dette dokumentet gjelder kun dersom de ikke anvendes sammen med noen tredjeparts materialer.