

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : Phenol

Numero di registrazione REACH : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Denominazione della sostanza : fenolo

N. CE : 203-632-7

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Materia prima nell'industria chimica, Fabbricazione, Formulazione, Distribuzione, Sostanze intermedie, Uso: produzione e trasformazione di gomme, Uso: produzione di polimeri, Impiego nella lavorazione dei polimeri, Impiego nella lavorazione produzione della gomma, Trasformazione di resine fenoliche (utilizzato da utenti downstream di resine fenoliche), Uso: agente legante e di rilascio, Uso: rivestimenti, Uso di laboratorio, Impiego in prodotti agrochimici, Prodotti per il trattamento della pelle

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante : Borealis Polymers Oy
P.O.Box 330, FI-06101 Porvoo, Finlandia
Telefono: +358 9 394900

Fornitore : Borealis AG
Wagramer Strasse 17-19, 1220 Vienna, l'Austria
Telefono: +43 1 22400 0

Posta elettronica : sds@borealisgroup.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

+39 06 305 4343 (Centro Antiveleni)
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24)

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Tossicità acuta, Categoria 3	H301: Tossico se ingerito.
Tossicità acuta, Categoria 3	H331: Tossico se inalato.
Tossicità acuta, Categoria 3	H311: Tossico per contatto con la pelle.
Corrosione cutanea, Sottocategoria 1B	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Mutagenicità delle cellule germinali, Categoria 2	H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, Categoria 2	H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 2	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo	:	   
Avvertenza	:	Pericolo
Indicazioni di pericolo	:	H301 + H311 + H331 Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	:	Prevenzione: P273 Non disperdere nell'ambiente. P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

Reazione:

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P309 + P311 IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Immagazzinamento:

P405 Conservare sotto chiave.

Eliminazione:

P501 Smaltire il contenuto/ contenitore in una struttura locale per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Etichettatura aggiuntiva

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con glicole polietilenico (in stracci monouso) e con molt

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Denominazione della sostanza : fenolo

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

N. CE : 203-632-7

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE	Concentrazione (% w/w)
fenolo	108-95-2 203-632-7	> 95 - <= 100

limiti di concentrazione specifici:

Skin Corr. 1B: >= 3 %

Skin Irrit. 2: 1 - < 3 %

Eye Irrit. 2: 1 - < 3 %

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Predisporre le misure di pronto soccorso prima di iniziare a lavorare con questo prodotto.
Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale.
Portare la vittima in luogo fresco e ventilato.
Tenere a riposo.
Togliere gli indumenti contaminati e le scarpe.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
Tenere disponibile:
Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura e stracci monouso in glicole polietilenico di lavoro e veicoli.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
- Se inalato : Togliere dall'esposizione.
Mantenere caldo e in quiete ed aerato.
Somministrare ossigeno o praticare respirazione artificiale se necessario.
Si richiede un immediato aiuto medico.
- In caso di contatto con la pelle : Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Lavare con glicole polietilenico (in stracci monouso) e con molta acqua.
Lavarsi completamente e pelle non e' bianco. Consultare immediatamente il medico.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto all'ospedale.
- Se ingerito : Sciacquarsi la bocca.
Bere molta acqua.
NON indurre il vomito.
Si richiede un immediato aiuto medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi : Sintomi da avvelenamento:
Vomito
Convulsioni
Attività cardiaca irregolare
Stato di incoscienza
Difficoltà respiratorie
Letali.
- Inalazione:
Irritazione
Mancanza di respiro
Edema polmonare
- Contatto con la pelle:
Disordini cutanei
Corrosione
Dermatiti
Necrosi
Letali.
- Ingestione:
Grave irritazione
effetti corrosivi
effetti acuti letali

- Rischi : I sintomi possono essere ritardati.
Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
Provoca gravi lesioni oculari.
Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Provoca gravi ustioni.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Un antidoto specifico non è disponibile.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con glicole polietilenico (in stracci monouso) e con molt
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Se ingerito, sottoporre a lavanda gastrica con l'aggiunta di carbone attivo.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Polvere asciutta
Anidride carbonica (CO₂)
Agente schiumogeno
Nebbia acquosa

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Infiammabile.
I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo.
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.
La combustione causa dei fumi sgradevoli e tossici.
Vedi capitolo 10.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione.

Ulteriori informazioni : Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.
Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio.
Considerare il rischio di esplosione.
Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria.
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare tutte le sorgenti di combustione.
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravvento.
Non respirare i vapori.
Evitare di respirare la polvere.
Evitare ogni contatto con il prodotto.
Usare i dispositivi di protezione individuali.
Prevedere una ventilazione adeguata.
Tentare di fermare la perdita senza incorrere in rischi personali.

6.2 Precauzioni ambientali

Non deve essere abbandonato nell'ambiente.
Non scaricare il prodotto nelle fogne.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Lasciar solidificare ed usare attrezzature di movimentazione meccaniche.
Spalare in contenitori idonei per lo smaltimento.
Grosse masse fuse:
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).
Pulire a fondo.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Vedere Sezione 13 per i considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Manipolare solo in un luogo equipaggiato di scarico locale (oppure di uno scarico appropriato).
Non inalare vapori o nebbie.
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.
Manipolare con estrema attenzione.
Prevedere una ventilazione adeguata.

Indicazioni contro incendi ed : Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

esplosioni

Misure di igiene : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Eliminare le fuoriuscite immediatamente ed eliminare i rifiuti in modo sicuro. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto. Usare una crema protettiva grassa dopo la pulizia della pelle.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Tenere chiuso a chiave o in un'area accessibile solo al personale qualificato o autorizzato. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Al fine di evitare l'accensione dei vapori causata dalle scariche elettrostatiche, tutte le parti metalliche della macchina, dovranno essere collegate a terra. Assicurarsi che i sistemi di lavaggio degli occhi e le docce di sicurezza siano localizzate vicino al posto di lavoro.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Mantenere lontano da materiali incompatibili. Vedi capitolo 10.

Classe tedesca di stoccaggio (TRGS 510) : 6.1A, Sostanze combustibili, tossiche

Altri informazioni : Temperatura di stoccaggio consigliata 15 - 25 °C (solido) 55 - 60 °C (liquido)

Materiale di imballaggio : Materiali idonei: Acciaio inossidabile
Materiali non-idonei: Alluminio, Piombo, Rame, Leghe di rame, Zinco, Acciaio grezzo, Materie plastiche, Prodotti di gomma

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componenti	N. CAS	Tipo di valore (Tipo di esposizione)	Parametri di controllo	Base
fenolo	108-95-2	TWA	2 ppm 8 mg/m3	IT VLEP
Ulteriori informazioni	La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute.			
		STEL	4 ppm 16 mg/m3	IT VLEP
Ulteriori informazioni	La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute.			
		TWA	2 ppm 8 mg/m3	2009/161/EU
Ulteriori informazioni	Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo			
		STEL	4 ppm 16 mg/m3	2009/161/EU
Ulteriori informazioni	Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo			

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziali conseguenze sulla salute	Valore
fenolo	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	8 mg/m3
			Effetti locali acuti	16 mg/m3
	Lavoratori	Contatto con la pelle	Effetti sistemici a lungo termine	1,23 mg/kg bw/d
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	1,32 mg/m3
	Uso al consumo	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	0,4 mg/kg p.c./giorno
	Uso al consumo	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	0,4 mg/kg p.c./giorno

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
------------------------------	--------------------------	--------

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

fenolo	Acqua dolce	0,008 mg/l
	Acqua di mare	0,001 mg/l
	Sedimento di acqua dolce	0,091 mg/kg dwt
	Sedimento marino	0,009 mg/kg dwt
	Suolo	0,136 mg/kg dwt
	Uso discontinuo/rilascio	0,031 mg/l
	Impianti di trattamento degli scarichi	2,1 mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Minimizzare l'esposizione con misure quali sistemi chiusi, strutture dedicate e ventilazione adeguata generale / locale.

Assicurarsi che siano stati adottati sistemi di lavoro sicuro o disposizioni equivalenti per la gestione dei rischi.

Ispezionare, testare e rivedere regolarmente tutte le misure di controllo.

Protezione individuale

Protezione degli occhi : Indossare occhiali protettivi (DIN EN 58211) e se necessario visiera protettiva.

Protezione delle mani

Materiale : PVC spesso

Tempo di permeazione : > 480 min

Materiale : Neoprene

Tempo di permeazione : 140 min

Materiale : cloruro di polivinile (PVC)

Tempo di permeazione : 75 min

Osservazioni : I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano.
Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti.
Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di tagli, abrasione e durata del contatto.

Protezione della pelle e del corpo : Usare indumenti protettivi adatti.
Scarpe di sicurezza conformemente alla EN 345-347.
Se vi è rischio di spruzzi:
Indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche

Protezione respiratoria : In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
Apparato respiratorio con filtro antipolvere/particole integrato (EN 141)

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Filtro tipo : Filtro - ABEK-P3

Accorgimenti di protezione : Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
Assicurarsi che i sistemi di lavaggio degli occhi e le docce di sicurezza siano localizzate vicino al posto di lavoro.
Fornire un addestramento specifico agli operatori per minimizzare le esposizioni.
Considerare la necessità di sorveglianza per la salute.
Identificare e adottare azioni correttive.

Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale : Non deve essere abbandonato nell'ambiente. Non scaricare il prodotto nelle fogne. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : solido
solido (< 40,9 °C)
liquido (> 40,9 °C)

Colore : incolore (liquido), bianco (solido)
Modifica colore se esposto all'aria o a luce:, rosa, rosso

Odore : acre

Soglia olfattiva : 0,006 - 6 ppm

Punto di fusione : 40,9 °C

Punto di ebollizione : 181,9 °C (1.013 hPa)

Limite superiore di esplosività : 9,0 %(V)
/ Limite superiore di infiammabilità

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Limite inferiore di esplosività / : 1,3 %(V)
Limite inferiore di
infiammabilità

Punto di infiammabilità : 81 °C
Metodo: ISO 2719

Temperatura di : 595 °C
autoaccensione Metodo: DIN 51794

pH : 4 - 5 (20 °C)
Concentrazione: 10 g/l

Viscosità
Viscosità, dinamica : 3,437 mPa.s (50 °C)

La solubilità/ le solubilità.
Idrosolubilità : 84 g/l (20 °C)
87 g/l (25 °C)
completamente miscibile (68 °C)

Solubilità in altri solventi : Solubile in la maggior parte dei solventi organici.
Solvente: Liposolubilità

Tensione di vapore : 0,2 hPa (20 °C)
3 hPa (50 °C)

Densità : 1,07 g/cm³ (20 °C)
1,13 g/cm³ (25 °C)
Metodo: DIN 51757

Densità di vapore relativa : 3,2 (20 °C)
(Aria = 1.0)

9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : Non comburente

Autoignizione : 715 °C
1.013 hPa

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Peso Molecolare : 94,11 g/mol

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Può attaccare diverse materie plastiche, gomme e rivestimenti.
igroscopico

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Esposizione all'aria.
Esposizione alla luce del sole.
Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio.
Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Agenti ossidanti
Aldeidi
Isocianati
Nitriti
Nitruro
Friedel-Crafts catalizzatori
Metalli
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Il calore o il fuoco possono rilasciare gas tossici e corrosivi.
In caso di incendio:
Monossido di carbonio
Anidride carbonica (CO₂)

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.

Componenti:

fenolo:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 340 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

LDLo (esseri umani): 140 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): > 900 mg/m³
Tempo di esposizione: 8 h
Atmosfera test: polvere/nebbia
Sintomi: Irritazione delle mucose, Mancanza di respiro, Disordini respiratori
Osservazioni: Tossico.
Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): 660 mg/kg
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

Corrosione/irritazione cutanea

Provoca gravi ustioni.

Componenti:

fenolo:

L'esposizione causa rapidamente un'azione marcatamente corrosiva su tutti i tessuti corporei.
Possibilità di effetti irreversibili.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca gravi lesioni oculari.

Componenti:

fenolo:

Specie: Su coniglio
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato: Corrosivo

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità delle cellule germinali

Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

Componenti:

fenolo:

Genotossicità in vitro	: Tipo di test: Test di ames Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD Risultato: negativo
	: Tipo di test: Aberrazione cromosomica in vitro Risultato: positivo
	: Tipo di test: Studio in vitro della mutazione genica su cellule di mammifero Metodo: OECD TG 476 Risultato: positivo
Genotossicità in vivo	: Tipo di test: prova in vivo Metodo: Mutagenicità (saggio del micronucleo) Risultato: positivo debole
Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione	: I saggi in vitro hanno rivelato effetti mutagenici, Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

fenolo:

Osservazioni: Test su animali non hanno rivelato nessun effetto cancerogeno.

IARC: (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro))

Gruppo 3: Non classificabile per quanto riguarda la sua carcinogenicità per l'uomo

Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Componenti:

fenolo:

Effetti sulla fertilità : Osservazioni: Nessun effetto conosciuto.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Componenti:

fenolo:

Specie: Ratto

NOAEL: 300 mg/kg, bw/d

Modalità d'applicazione: Orale

Osservazioni: Effetti sistemici

Tossicità subcronica

Osservazioni: Esposizione prolungata può causare affezioni croniche:

effetti sul sistema nervoso,

danni al fegato e ai reni.

Il contatto ripetuto con la pelle:

dermatiti,

anomalia della pigmentazione.

Tossicità per aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Esperienza sull'esposizione dell'uomo

Componenti:

fenolo:

Informazioni generali : Possono essere assorbiti rapidamente dal corpo mediante inalazione, per contatto con la pelle e mediante ingestione.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni: I sintomi possono essere ritardati.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Prodotto:

Valutazione Ecotossicologica

Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Componenti:

fenolo:

Tossicità per i pesci : Osservazioni: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 8,9 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Ceriodaphnia dubia (pulce d'acqua)): 3,1 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

Tossicità per le alghe : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 61,1 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

CE50 (Entomoneis cf punctulata (diatomee)): 76 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

CE50 (Lemna minor (lenticchia d'acqua)): 61,82 mg/l
Tempo di esposizione: 7 d
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : NOEC: 0,077 mg/l
Tempo di esposizione: 60 d
Specie: Cirrhina mrigala
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : EC10: 0,46 mg/l
Tempo di esposizione: 16 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Sostanza da sottoporre al test: fenolo

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti:

fenolo:

Biodegradabilità

: fango attivo
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 62 %
Metodo: OECD TG 301C
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

Tipo di test: anaerobico
fango attivo
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 80,1 %
Metodo: ECETOC method
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

Acqua
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 86 - 96 %
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

Ossigeno chimico richiesto (COD) : 2.300 mg/g
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

ThOD : 2,26 mg/l
Sostanza da sottoporre al test: fenolo

Fotodegradazione : Sostanza da sottoporre al test: fenolo
Osservazioni: Vita valutato in aria:
14h
Fotodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Componenti:

fenolo:

Bioaccumulazione

: Specie: Danio rerio (pesce zebra)
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 17,5
Eliminazione: si
Sostanza da sottoporre al test: fenolo
Metodo: OECD TG 305E
Osservazioni: Bioaccumulazione non e' previsto.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

12.4 Mobilità nel suolo

Componenti:

fenolo:

- Mobilità
- : Mezzo: Aria
Osservazioni: 1%
 - : Mezzo: Acqua
Osservazioni: 98.5%, Il prodotto evapora lentamente., Il prodotto è solubile in acqua.
 - : Mezzo: Suolo
Osservazioni: 0.5%, Alta mobilità

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

- Valutazione
- : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

- Valutazione
- : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

- Informazioni ecologiche supplementari
- : Non deve essere abbandonato nell'ambiente.
Non scaricare il prodotto nelle fogne.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

- Prodotto
- : Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Il riciclo è consigliabile in luogo dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento.

Codice Europeo dei rifiuti:
07 01 99 (rifiuti non specificati altrimenti (prodotti chimici organici di base))

Contenitori contaminati : Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.
E' possibile il riutilizzo se non vi è stata alcuna contaminazione.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR : UN 2312
RID : UN 2312
IMDG : UN 2312

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

ADR : FENOLO FUSO
RID : FENOLO FUSO
IMDG : PHENOL, MOLTEN

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR : 6.1
RID : 6.1
IMDG : 6.1

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR
Gruppo di imballaggio : II
Codice di classificazione : T1
N. di identificazione del pericolo : 60
Etichette : 6.1
Codice di restrizione in galleria : (D/E)
RID
Gruppo di imballaggio : II
Codice di classificazione : T1

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

N. di identificazione del pericolo : 60
Etichette : 6.1

IMDG

Gruppo di imballaggio : II
Etichette : 6.1
EmS Codice : F-A, S-A

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR

Pericoloso per l'ambiente : si

RID

Pericoloso per l'ambiente : si

IMDG

Inquinante marino : si

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : Other UN-Number: 1671 (PHENOL, SOLID)

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Tipo di spedizione : 2
Categoria d'inquinamento : Y

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Categoria

H2

TOSSICITÀ ACUTA

Quantità 1

50 t

Quantità 2

200 t

II

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

||E2

PERICOLI PER
L'AMBIENTE

200 t

500 t

Altre legislazioni:

Prendere nota della direttiva 98/24/CE sulla protezione della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE sulla sicurezza e la salute delle donne incinta al posto di lavoro.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo di altre abbreviazioni

2009/161/EU	:	Europa. DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISSIONE che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione
IT VLEP	:	Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.
2009/161/EU / TWA	:	Valori limite - 8 ore
2009/161/EU / STEL	:	Valore limite per brevi esposizioni
IT VLEP / TWA	:	Valori Limite - 8 Ore
IT VLEP / STEL	:	Valori Limite - Breve Termine

Ulteriori informazioni

Indicazioni sull'addestramento	:	Messa a disposizione degli operatori di informazioni, istruzioni e formazione. Addestramenti periodici dei collaboratori che sono coinvolti nel trasporto di merci pericolose (in accordo con il Capitolo 1.3 ADR).
altre informazioni	:	Secondo regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato II, e dei suoi emendamenti. Le modifiche effettuate sulla versione precedente sono state evidenziate a margine. Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti.
Editore	:	Borealis, Group Product Stewardship / Mikaela Eriksson.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda : REACH Registration Dossier Phenol. P&D-REACH Consortium, 2021
International Chemical Safety Card, Phenol, October 2001 (<http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0070.htm>)
IPCS Environmental Health Criteria 161, WHO, 1994 (www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc161.htm)
Environment Guide 71; Environmental properties of chemicals, Finnish Environment Institute, Helsinki 2000

Diniego di responsabilità

Per quanto ci consta, le informazioni contenute nel presente sono accurate ed affidabili rispetto alla data di pubblicazione, non ci assumiamo, però, alcuna responsabilità per quanto concerne l'accuratezza e la completezza di tali informazioni.

Borealis non offre garanzie che si estendano al di là della descrizione contenuta nel presente. Niente nel presente costituisce garanzia di commerciabilità o adeguatezza per uno scopo particolare.

È responsabilità del cliente ispezionare e testare i nostri prodotti per confermare l'adeguatezza dei prodotti agli scopi particolari del cliente. Il cliente è responsabile dell'uso adatto, sicuro e legale, del trattamento e della gestione dei nostri prodotti.

Non può essere accettata alcuna responsabilità rispetto all'uso dei prodotti Borealis insieme ad altri materiali. Le informazioni contenute nel presente fanno esclusivo riferimento ai nostri prodotti quando non sono usati insieme a materiali di terzi.

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Allegato

Scenario d'esposizione

Usi identificati:

Uso: Produzione della sostanza, Fabbricazione

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e miscela in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC7: Spruzzatura industriale PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione PROC15: Uso come reagenti per laboratorio PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC1: Fabbricazione della sostanza

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-1-Manufacture.pdf>

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Uso: Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle miscele, Distribuzione della sostanza, Formulazione o reimballaggio

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Categoria di prodotto chimico	: PC1: Adesivi, sigillanti PC3: Depuratori dell'aria PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento PC8: Biocida PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare PC12: Fertilizzanti PC15: Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche PC21: Sostanze chimiche per laboratorio PC23: Prodotti per il trattamento della pelle PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio PC27: Prodotti fitosanitari PC29: Prodotti farmaceutici PC30: Prodotti fotochimici PC31: Lucidanti e miscele di cera PC32: Preparati e composti polimerici PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia PC38: Prodotti per saldatura e brasatura, prodotti filo
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC7: Spruzzatura industriale PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC2: Formulazione di miscele

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-2-Formulation-or-repacking.pdf>

Uso: Si impiega come prodotto intermedio, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU8, SU9: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine
Categoria di prodotto chimico	: PC21: Sostanze chimiche per laboratorio PC29: Prodotti farmaceutici PC30: Prodotti fotochimici PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale PC0: Altro
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC7: Spruzzatura industriale PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC6a: Uso di sostanze intermedie

Informazioni supplementari disponibili da:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-3-Use-at-industrial-site-Use-as-Intermediate.pdf>

Uso: Impiego nella produzione dei polimeri, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione
Categoria di prodotto chimico	: PC32: Preparati e composti polimerici
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione PROC15: Uso come reagenti per laboratorio PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC6c: Uso di monomeri in processi di polimerizzazione presso un sito industriale (inclusione o meno nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-4-Use-at-industrial-site-Polymer-manufacturing.pdf>

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

SDS-IT - IT



Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Uso: Impiego nella lavorazione dei polimeri, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione
Categoria di prodotto chimico	: PC32: Preparati e composti polimerici
Categorie di processo	: PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC6c: Uso di monomeri in processi di polimerizzazione presso un sito industriale (inclusione o meno nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-5-Use-at-industrial-site-Polymer-Processing.pdf>

Uso: Impiego nella lavorazione produzione della gomma, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU11: Fabbricazione di articoli in gomma
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC7: Spruzzatura industriale PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
	PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
	PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
	PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
	PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione
	PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC6d: Uso di regolatori di processo reattivi in processi di polimerizzazione presso un sito industriale (inclusione o meno nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-6-Use-at-industrial-site-Rubber-production-and-processing.pdf>

Uso: Trasformazione di resine fenoliche (utilizzato da utenti downstream di resine fenoliche), Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU8, SU12: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione
Categoria di prodotto chimico	: PC32: Preparati e composti polimerici
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

- | | | |
|--|--|--|
| | | PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate |
| | | PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione |
| | | PROC15: Uso come reagenti per laboratorio |
| | | ERC4: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo) |
- Categoria a rilascio nell'ambiente :

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-7-Use-at-industrial-site-Phenolic-Resin-processing-DU-uses-of-Phenolic-Resins-25.pdf>

Uso: Uso: agente legante e di rilascio, Uso presso siti industriali

- | | | |
|--|--|---|
| | | SU3: Impieghi industriali |
| | | PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti |
| | | PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento |
| | | PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti |
| | | PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione |
| | | PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti |
| | | PROC6: Operazioni di calandratura |
| | | PROC7: Spruzzatura industriale |
| | | PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate |
| | | PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate |
| | | PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) |
| | | PROC10: Applicazione con rulli o pennelli |
| | | PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata |
| | | PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari |
| | | ERC5: Uso presso un sito industriale che determina l'inclusione nell'articolo |
- Categoria a rilascio nell'ambiente :

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-8-Use-at-industrial-site-Use-as-binder-or-release-agent.pdf>

Uso: Impiego nei rivestimenti, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Categoria di prodotto chimico	: PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti
Categorie di processo	: PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC4: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-9-Use-at-industrial-site-Uses-in-coatings.pdf>

Uso: Impiego in laboratorio, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU8, SU9, SU24: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), Fabbricazione di prodotti di chimica fine, Ricerca e sviluppo scientifici
Categoria di prodotto chimico	: PC1: Adesivi, sigillanti PC3: Depuratori dell'aria PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento PC8: Biocida PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare PC9c: Colori a dito PC12: Fertilizzanti PC15: Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche PC21: Sostanze chimiche per laboratorio PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio PC27: Prodotti fitosanitari PC29: Prodotti farmaceutici PC30: Prodotti fotochimici PC31: Lucidanti e miscele di cera

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

SDS-IT - IT



Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

	PC32: Preparati e composti polimerici PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia PC38: Prodotti per saldatura e brasatura, prodotti filo PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale PC40: Agenti per l'estrazione PC0: Altro
Categorie di processo	: PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC15: Uso come reagenti per laboratorio PROC19: Attività manuali che comportano contatto con le mani PROC28: Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) di macchinari
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC4: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-10-Use-at-industrial-site-Use-in-laboratories.pdf>

Uso: Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle miscele, Prodotti per il trattamento della pelle, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Categoria di prodotto chimico	: PC23: Prodotti per il trattamento della pelle
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

II Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC6a:** Uso di sostanze intermedie

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-11-Use-at-industrial-site-DoU-Formulation-Leather-treatment.pdf>

Uso: Impiego in prodotti agrochimici, Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Settore d'uso finale	: SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine
Categoria di prodotto chimico	: PC12: Fertilizzanti PC0: Altro
Categorie di processo	: PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC6a: Uso di sostanze intermedie

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-12-Use-at-industrial-site-Agrochemical-uses.pdf>

Uso: Trasformazione di resine fenoliche (utilizzato da utenti downstream di resine fenoliche), Uso presso siti industriali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU3: Impieghi industriali
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

SDS-IT - IT



Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

	PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC4: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-13-Use-at-industrial-site-Phenolic-Resin-processing-DU-uses-of-Phenolic-Resins-1.pdf>

Uso: Impiego nella produzione dei polimeri, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8c: Ampio uso dispersivo che determina l'inclusione nell'articolo (in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-14-Widespread-use-by-professional-workers-Polymer-manufacturing.pdf>

Uso: Impiego nella lavorazione dei polimeri, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8c: Ampio uso dispersivo che determina l'inclusione nell'articolo (in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-15-Widespread-use-by-professional-workers-Polymer-processing.pdf>

Uso: Trasformazione di resine fenoliche (utilizzato da utenti downstream di resine fenoliche), Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

	PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC11: Spruzzatura non industriale PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8a: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-16-Widespread-use-by-professional-workers-Phenolic-resins-processing-DU-uses-of-phenolic-resins.pdf>

Uso: Impiego in laboratorio, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Categorie di processo	: PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8a: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-17-Widespread-use-by-professional-workers-Use-in-laboratories.pdf>

Uso: Impiego nei rivestimenti, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Categorie di processo	: PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8b: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-18-Widespread-use-by-professional-workers-Use-in-coatings.pdf>

Uso: Impiego in leganti e distaccanti, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Categorie di processo	: PROC1: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento PROC3: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate PROC9: Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8b: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-19-Widespread-use-by-professional-workers-Use-as-binders-and-release-agents.pdf>

Uso: Impiego in prodotti agrochimici, Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Gruppi di utilizzatori principali	: SU22: Usi professionali
Categoria di prodotto chimico	: PC12: Fertilizzanti

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

SDS-IT - IT



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Fenolo

Versione 18.1

Data di revisione: 25.08.2021

Data anteriore: 24.08.2021

	PC0: Altro
Categorie di processo	: PROC4: Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione PROC5: Miscelazione e mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate PROC8b: Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC8b: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-20-Widespread-use-by-professional-workers-Agrochemical-uses.pdf>

Uso: Consumatore, Vita utile - consumatori

Gruppi di utilizzatori principali	: SU21: Impieghi per i consumatori
Categorie dell'articolo	: AC 0: Altri oggetti
Categoria a rilascio nell'ambiente	: ERC10a, ERC11a: Ampio uso dispersivo di articoli con basso rilascio (in ambiente esterno), Ampio uso dispersivo di articoli con basso rilascio (in ambiente interno)

Informazioni supplementari disponibili da:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-21-Service-life-consumers-Paper-phenolic-circuit-board-and-phenol-resin-impregnated-paper.pdf>