

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Phenol, Borvida B™ Phenol, Borvida C™ Phenol
REACH-registreringsnummer : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX
Ämnets namn : fenol
EG-nr. : 203-632-7

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Råvara för kemisk industri, Tillverkning, Formulering, Distribution, Intermediär, Produktion och processering av gummi, Produktion av polymer, Användning i polymerprocessning, Använd i tillverkning och bearbetning av gummi, Behandling av fenolharts (användning av fenolharts för förädling), Användning som bindemedel och släppmedel, Användning i bestrykningar, Laboratorieanvändning, Användning i lantbrukskemikalier, Skinnbehandlingsprodukter

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare : Borealis Polymers Oy
PB 330, FI-06101 Porvoo, Finland
Telefon: +358 9 394900

Leverantör : Borealis AG
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Wien, Österrike
Telefon: +43 1 22400 0

E-postadress : sds@borealisgroup.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+1 760 476 3962 (3E), Kod: 336296

Borvida B och Borvida C är varumärken som tillhör Borealis group.

Borealis AG | Trabrennstrasse 6-8 | 1020 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com



SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Akut toxicitet, Kategori 3	H301: Giftigt vid förtäring.
Akut toxicitet, Kategori 3	H331: Giftigt vid inandning.
Akut toxicitet, Kategori 3	H311: Giftigt vid hudkontakt.
Frätande på huden, Underkategori 1B	H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Mutagenitet i könsceller, Kategori 2	H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Specifik organotoxicitet - upprepad exponering, Kategori 2	H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 2	H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord :

Fara

Faroangivelser :

H301 + H311 + H331 Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser :

Förebyggande:

P273 Undvik utsläpp till miljön.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P281 Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Åtgärder:

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P309 + P311 Vid exponering eller obehag: Kontakta

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förvaring:

P405 Förvaras inlåst.

Avfall:

P501 Kassera innehållet/ behållaren vid en lokal anläggning för farligt avfall.

Tilläggsmärkning

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket polyetylenglykol (i engångsdukar) och med mycket vatten.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ämnets namn : fenol

EG-nr. : 203-632-7

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr.	Koncentration (% w/w)	M-faktor, SCL, ATE
fenol	108-95-2 203-632-7	> 95 - <= 100	särskilda koncentrationsgränser Skin Corr. 1B; H314 >= 3 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 3 % Eye Irrit. 2; H319

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

			1 - < 3 %
--	--	--	-----------

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Planera första hjälpåtgärder innan hantering av produkten påbörjas.
Personer som ger första hjälpen behöver skydda sig själva.
För den skadade till frisk luft.
Låt vila.
Ta av förorenade kläder och skor.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Håll tillgängligt:
Ögonsköljflaska med rent vatten och engångsdukar i polyetylenglykol på arbetsplatsen och i fordon.
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
- Vid inandning : Flytta bort från exponering.
Vila, värme och frisk luft.
Ge om nödvändigt syrgas eller konstgjord andning.
Omedelbar medicinsk vård är nödvändig.
- Vid hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.
Tvätta med polyetylenglykol (i engångsdukar) och med mycket vatten.
Fortsatt tvätta tills medicinsk hjälp är påkallad och huden inte är vit.
- Vid ögonkontakt : Fortsatt att spola ögonen under transport till sjukhus.
Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 30 minuter.
- Vid förtäring : Skölj munnen.
Drick mycket vatten.
Framkalla INTE kräkning.
Omedelbar medicinsk vård är nödvändig.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Förgiftningssymptom:
Kräkning
Kramp

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Oregelbunden hjärtverksamhet
Medvetlöshet
Andningssvårigheter
Dödsfall.

Inandning:
Irritation
Andnöd
Lungödem

Hudkontakt:
Hudstörningar
Frätning
Dermatit
Nekros
Dödsfall.

Förtäring:
Allvarlig irritation
frätande effekter
akuta dödliga effekter

Risker

: Symptomen kan vara fördröjda.
Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Starkt frätande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling

: Det finns ingen särskild antidot tillgänglig.
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket polyetylenglykol (i engångsdukar) och med mycket vatten.
Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Vid förtäring, spola magsäcken med vatten och aktivt kol.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

: Pulver
Koldioxid (CO₂)
Alkoholbeständigt skum
Vattendimma

Olämpligt släckningsmedel

: Vattenstråle med hög volym

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Brandfarligt.
Ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet.
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgaser.
Se kapitel 10.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Ytterligare information : Håll människor borta från spill/läckage och blåst med dessa.
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.
Observera explosionsrisk.
Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning.
Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla antändningskällor.
Håll människor borta från spill/läckage och blåst med dessa.
Inandas inte ångor.
Undvik att inandas damm.
Undvik all kontakt med produkten.
Använd personlig skyddsutrustning.
Säkerställ god ventilation.
Försök stoppa läckage utan personlig risk.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i naturen.
Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Låt stelna, använd mekanisk hanteringsutrustning.
Skyffla upp i lämplig behållare för bortskaffning.
Stor mängd smälta:
Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord,

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

Rengör ordentligt.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

För avfallshantering se under avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Hantera endast i utrymme försett med lokalt utsug (eller annat tillfredsställande utsug).
Undvik inandning av ångor och dimma.
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Hantera med yttersta försiktighet.
Säkerställ god ventilation.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
- Åtgärder beträffande hygien : Undvik kontakt med huden och ögonen. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ta upp spill genast och avyttra avfallet på ett säkert sätt. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Använd en mycket fet skyddskräms sedan huden tvättats.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Skyddas från solljus.
- Ytterligare information om lagringsförhållanden : Förvara inlåst eller i ett utrymme tillgängligt endast för utbildade eller behöriga personer. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. För att undvika antändning av ångor genom statisk elektrisk urladdning, skall all använd utrustnings metalldelar vara jordade. Försäkra dig om att ögonsköljningsutrustning och säkerhetsdusch finns alldeles intill arbetsplatsen.
- Råd för gemensam lagring : Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Förvaras åtskilt från inkompatibla material.
Se kapitel 10.
- Tysk lagringsklass (TRGS 510) : 6.1A, Brännbara ämnen, giftiga
- Mer information om : Rekommenderad lagringstemperatur

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

lagringsstabilitet 15 - 25 °C (fast)
55 - 60 °C (vätska)

Förpackningsmaterial : Lämpligt material: Rostfritt stål
Olämpligt material: Aluminium, Bly, Koppar, Kopparlegeringar,
Zink, Obelagt stål, Plaster, Gummiprodukter

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
fenol	108-95-2	NGV	1 ppm 4 mg/m3	AFS 2023:14
Ytterligare information	Ämnet tas lätt upp genom huden			
		KGv	4 ppm 16 mg/m3	AFS 2023:14
Ytterligare information	Ämnet tas lätt upp genom huden			
		TWA	2 ppm 8 mg/m3	2009/161/EU
Ytterligare information	Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden, Indikativa			
		STEL	4 ppm 16 mg/m3	2009/161/EU
Ytterligare information	Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden, Indikativa			

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningso mråde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
fenol	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	8 mg/m3
			Akut - lokala effekter	16 mg/m3
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	1,23 mg/kg bw/d
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,452 mg/m3
	Användning av konsumenter	Hud	Långtids - systemiska effekter	0,5 mg/kg bw/dag

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

	Användning av konsumenter	Oralt	Långtids - systemiska effekter	0,5 mg/kg bw/dag
--	---------------------------	-------	--------------------------------	------------------

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
fenol	Sötvatten	0,008 mg/l
	Havsvatten	0,001 mg/l
	Sötvattenssediment	0,091 mg/kg dwt
	Havssediment	0,009 mg/kg dwt
	Jord	0,136 mg/kg dwt
	Oregelbunden användning/utsläpp	0,031 mg/l
	Reningsverk	2,1 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Minimera exponering genom att använda slutna system, utrymmen avsedda för ändamålet med god allmän ventilation / försedd med punktutslug.

Försäkra att säkerhetssystem eller liknande arrangemang existerar för att hantera risker.

Granska, testa och se till att underhålla alla kontrollåtgärder regelbundet.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Använd korgglasögon (DIN EN 58211) och om nödvändigt visir.

Handskydd

Material : tjock PVC
Genombrottstid : > 480 Min.

Material : Neopren
Genombrottstid : 140 Min.

Material : polyvinylklorid (PVC)
Genombrottstid : 75 Min.

Anmärkning : De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG.

Vänligen observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid från handskleverantören. Beakta även de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom risken för sönderskärning, utslitning och kontaktiden.

Hud- och kroppsskydd : Använd lämpliga skyddskläder.
Skyddsskor enligt EN 345-347.

Vid risk för stänk:

Hel skyddsdräkt som skyddar mot kemikalier

Andningsskydd : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Andningsskydd med kombinerat ånga/partikelfilter (EN 141)

Filter typ : ABEK-P3-filter

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Skyddsåtgärder : Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
Försäkra dig om att ögonskölningsutrustning och säkerhetsdusch finns alldeles intill arbetsplatsen.
Ordna specialskolning för operatörer för att minimera exponering.
Beakta behovet av riskbaserad hälsokontroll.
Identifiera och genomför korrigerande åtgärder.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Får inte släppas ut i naturen. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : fast
fast ($< 40,9\text{ °C}$)
vätska ($> 40,9\text{ °C}$)

Färg : färglös (vätska), vit (fast)
Färgförändring vid exponering för luft eller ljus: skär, röd

Lukt : skarp

Luktröskel : 0,006 - 6 ppm

Smältpunkt : $40,9\text{ °C}$

Kokpunkt : $181,9\text{ °C}$ (1.013 hPa)

Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : 9,0 %(V)

Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : 1,3 %(V)

Flampunkt : 81 °C
Metod: ISO 2719

Självantändningstemperatur : 595 °C
Metod: DIN 51794

pH-värde : 4 - 5 (20 °C)
Koncentration: 10 g/l

Viskositet
Viskositet, dynamisk : 3,437 mPa.s (50 °C)

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Löslighet	
Löslighet i vatten	: 84 g/l (20 °C)
	87 g/l (25 °C)
	fullständigt blandbar (68 °C)
Löslighet i andra lösningsmedel	: Lösligt i de flesta organiska lösningsmedel. Lösningsmedel: Löslighet i fett
Ångtryck	: 0,2 hPa (20 °C)
	3 hPa (50 °C)
Densitet	: 1,07 g/cm ³ (20 °C)
	1,13 g/cm ³ (25 °C)
	Metod: DIN 51757
Relativ ångdensitet	: 3,2 (20 °C) (Luft = 1.0)
Partikelstorlek	: 3 - 10 mm
Partikelkaraktäristika	

9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar	: Ej explosiv
Oxiderande egenskaper	: Ej oxiderande
Självantändning	: 715 °C 1.013 hPa
Molekylvikt	: 94,11 g/mol

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Kan angripa många plaster, gummi och beläggningar.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

hygroskopisk

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Exponering för luft.
Exponering för solljus.
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.
Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Oxidationsmedel
Aldehyder
Isocyanater
Nitriter
Nitrid
Friedel-Crafts katalysatorer
Metaller
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid upphettning eller eld kan giftiga och frätande gaser bildas.
Vid brand:
Kolmonoxid
Koldioxid (CO₂)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

Beståndsdelar:

fenol:

Akut oral toxicitet : LD₅₀ (Råtta): 340 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

LDLo (Människor): 140 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC₅₀ (Råtta): > 900 mg/m³
Exponeringstid: 8 h
Testatmosfär: damm/dimma

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Symptom: Irritation av slemhinnor, Andnöd,
Andningsstörningar
Anmärkning: Giftig.
Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): 660 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Frätande/irriterande på huden

Starkt frätande.

Beståndsdelar:

fenol:

Anmärkning : Exponering ger snabbt en tydlig frätskada på all
kroppsvävnad.
Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Beståndsdelar:

fenol:

Arter : Kanin
Exponeringstid : 72 h
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Frätande

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibilisering i andningsvägarna

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

Beståndsdelar:

fenol:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Ames' test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

: Testtyp: in vitro-analys
Metod: OECD:s riktlinjer för test 487
Resultat: positiv

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: in vivo-analys
Metod: Mutagenicitet (mikrokärntest)
Resultat: svagt positiv

Mutagenitet i könsceller- : In vitrotester visade mutagena effekter, Misstänks kunna
Bedömning orsaka genetiska defekter.

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Beståndsdelar:

fenol:

Anmärkning : Djurfösök visade inte några carcinogena effekter.
IARC: (International Agency for Research on Cancer)
Grupp 3: Ej klassificerbar som carcinogen för människan

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Beståndsdelar:

fenol:

Effekter på fortplantningen : Anmärkning: Ingen känd effekt.

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

fenol:

Arter : Råtta
NOAEL : 300 mg/kg, bw/d
Applikationssätt : Oralt
Anmärkning : Systemiska effekter
Subkronisk toxicitet

Anmärkning : Långvarig exponering kan ge kroniska skador:
störningar i nervsystemet,
skador på lever och njurar.
Upprepad hudkontakt:
hudinflammation,
pigmentstörningar.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Aspirationstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Erfarenheter från exponering av människa

Beståndsdelar:

fenol:

Allmänna uppgifter : Tas upp snabbt av kroppen genom inandning, hudkontakt och förtäring.

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning : Symptomen kan vara fördröjda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Ekotoxikologisk bedömning

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Beståndsdelar:

fenol:

Fisktoxicitet : Anmärkning: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 8,9 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Test-ämne: fenol

Toxicitet för Daphnia och : EC50 (Ceriodaphnia dubia (vattenloppa)): 3,1 mg/l

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

andra vattenlevande
rygggradslösa djur

Exponeringstid: 48 h
Test-ämne: fenol

Toxicitet för
alger/vattenväxter

: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 61,1 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Test-ämne: fenol

EC50 (Entomoneis cf punctulata (kiselalger)): 76 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: fenol

EC50 (Lemna minor (andmat)): 61,82 mg/l
Exponeringstid: 7 d
Test-ämne: fenol

Fisktoxicitet (Kronisk
toxicitet)

: NOEC: 0,077 mg/l
Exponeringstid: 60 d
Arter: Cirrhina mrigala
Test-ämne: fenol

Toxicitet för Daphnia och
andra vattenlevande
rygggradslösa djur (Kronisk
toxicitet)

: EC10: 0,46 mg/l
Exponeringstid: 16 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
Test-ämne: fenol

Växttoxicitet

: EC50: 79 mg/kg
Exponeringstid: 14 d
Arter: Lactuca sativa (sallat)
Test-ämne: fenol

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

fenol:

Bionedbrytbarhet

: aktivt slam
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 62 %
Metod: OECD TG 301C
Test-ämne: fenol

Kemiskt syrebehov (COD)

: 2.300 mg/g
Test-ämne: fenol

Fotonedbrytning

: Test-ämne: fenol
Anmärkning: Förväntad atmosfärisk livslängd:
14h
Fotonedbrytbar.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

fenol:

Bioackumulering : Arter: Danio rerio (zebrafisk)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 17,5
Eliminering: ja
Test-ämne: fenol
Metod: OECD TG 305E
Anmärkning: Bioackumulering inte trolig.

12.4 Rörlighet i jord

Beståndsdelar:

fenol:

Rörlighet : Medium: Luft

: Medium: Vatten
Anmärkning: Produkten avdunstar långsamt., Produkten är löslig i vatten.

: Medium: Jord
Anmärkning: Hög rörlighet

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Får inte släppas ut i naturen.
Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt	:	Omhändertas som farligt avfall i enlighet med lokala och nationella regler. Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Europeisk avfallskod: 07 01 99 (Annat avfall (organiska baskemikalier))
Förorenad förpackning	:	Omhändertas som farligt avfall i enlighet med lokala och nationella regler. Avfall som ej är förorenat kan återanvändas.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR	:	UN 2312
RID	:	UN 2312
IMDG	:	UN 2312

14.2 Officiell transportbenämning

ADR	:	FENOL, SMÄLT
RID	:	FENOL, SMÄLT
IMDG	:	PHENOL, MOLTEN

14.3 Faroklass(er) för transport

ADR	:	6.1
RID	:	6.1
IMDG	:	6.1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR	:	
Förpackningsgrupp	:	II
Klassificeringskod	:	T1
Farlighetsnummer	:	60
Etiketter	:	6.1

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Tunnel-restriktionskod : (D/E)

RID

Förpackningsgrupp : II
Klassificeringskod : T1
Farlighetsnummer : 60
Etiketter : 6.1

IMDG

Förpackningsgrupp : II
Etiketter : 6.1
EmS Kod : F-A, S-A

14.5 Miljöfaror

ADR

Miljöfarlig : ja

RID

Miljöfarlig : ja

IMDG

Vattenförorenande ämne : ja

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Anmärkning : Other UN-Number: 1671 (PHENOL, SOLID)

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Fartygstyp : 2
Avfallskategori : Y

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Kategori		Kvantitet 1	Kvantitet 2
H2	AKUT TOXICITET	50 Tn	200 Tn

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

E2

MILJÖFARLIGHET

200 Tn

500 Tn

Andra föreskrifter:

Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer strikta nationella bestämmelser, där så är tillämpligt.

Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text på andra förkortningar

2009/161/EU	:	Europa. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/161/EU om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG
AFS 2023:14	:	Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14
2009/161/EU / TWA	:	Gränsvärden - åtta timmar
2009/161/EU / STEL	:	Gränsvärden - Kort exponering
AFS 2023:14 / NGV	:	Nivågränsvärde
AFS 2023:14 / KGV	:	Korttidsgränsvärde

Ytterligare information

Utbildningsråd	:	Sörj för tillräcklig information och utbildning om användningen. Regelbundna utbildningar för alla anställda som är involverade i transport av farligt gods (enligt kapitel 1.3 ADR).
Annan information	:	Utgivet enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga II, med ändringar. Ändringar efter den senaste versionen kommer att märkas tydligt i marginalen. Denna version ersätter alla tidigare utgåvor.
Utfärdare	:	Borealis, Group Product Stewardship
Källor till viktiga data som använts vid	:	REACH Registration Dossier Phenol. P&D-REACH Consortium, 2023

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Sammanställningen av
databladet

International Chemical Safety Card, Phenol, October 2001
(<http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0070.htm>)

Frånsägelse av ansvar

Informationen i föreliggande dokument är enligt våra uppgifter korrekt och tillförlitlig vid publicering, dock tar vi inget ansvar för informationens korrekthet och fullständighet.

Borealis tar inget garantiansvar för vad som ligger utanför beskrivningar angivna i föreliggande dokument. Ingen del av detta dokument innebär någon som helst garanti för produktens lämplighet för försäljning eller användning för visst ändamål.

Kontroll och testning av våra produkter för utredning av produktens lämplighet för önskat ändamål utförs på kundens eget ansvar. Kunden bär ansvaret för att våra produkter används, behandlas och hanteras på ett lämpligt, säkert och lagenligt sätt.

Vi tar inget ansvar för användning av Borealis produkter tillsammans med annat material. Informationen i föreliggande dokument gäller för våra produkter endast i fall produkterna inte används tillsammans med något som helst utomstående material.

Tillägg: Exponeringsscenarier

Innehållsförteckning

Identifierade användningar:

Användning: Tillverkning av ämnet, Tillverkning

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
Miljöavgivningskategorier	: ERC1: Tillverkning av ämnet

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-1-Manufacture.pdf>

Användning: Formulering och (om)packning av ämnen och blandningar, Distribution av ämnet, Formulering eller ompackning

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC6: Kalandrering PROC7: Industriell sprayning PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (dedikerad fyllningslinje, med vägning) PROC10: Applicering med roller eller strykning PROC13: Behandling av varor med dopkning ochgjutning PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering
Miljöavgivningskategorier	: ERC2: Formulering till blandning

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-2-Formulation-or-repacking.pdf>

Användning: Användning som intermediär, Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Slutanvändningssektorer	: SU8, SU9: Bulk tillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter), Tillverkning av finkemikalier
Kemisk produktkategori	: PC0: Övrigt PC21: Laboratoriekemikalier PC29: Läkemedel PC30: Fotokemiska ämnen PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter PC39: Kosmetika, kroppsvårdsprodukter
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC6: Kalandrering PROC7: Industriell sprayning PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (dedikerad fyllningslinje, med vägning) PROC10: Applicering med roller eller strykning PROC13: Behandling av varor med dopkning och gjutning PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering PROC15: Användning som laboratoriereagens PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparering) av maskineri
Miljöavgivningskategorier	: ERC6a: Användning av mellanprodukt

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-3-Use-at-industrial-site-Use-as-Intermediate.pdf>

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Användning: Användning i polymerproduktion, Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Slutanvändningssektorer	: SU12: Tillverkning av plastprodukter, inklusive blandning och omvandling
Kemisk produktkategori	: PC32: Polymerberedningar och -föreningar
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC2: Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC4: Kemisk produktion med möjlighet till exponering PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC6: Kalandrering PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (dedikerad fyllningslinje, med vägning) PROC10: Applicering med roller eller strykning PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering PROC15: Användning som laboratoriereagens PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparering) av maskineri
Miljöavgivningskategorier	: ERC6c: Användning av monomer i polymerisationsprocesser på industrianläggning (upptagande i/på varan eller inte)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-4-Use-at-industrial-site-Polymer-manufacturing.pdf>

Användning: Användning i polymerprocessning, Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Slutanvändningssektorer	: SU12: Tillverkning av plastprodukter, inklusive blandning och omvandling
Kemisk produktkategori	: PC32: Polymerberedningar och -föreningar
Processkategorier	: PROC5: Blandning i satsvis bearbetning

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

	PROC6: Kalandrering
	PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål
	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparering) av maskineri
Miljöavgivningskategorier	: ERC6c: Användning av monomer i polymerisationsprocesser på industrianläggning (upptagande i/på varan eller inte)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-5-Use-at-industrial-site-Polymer-Processing.pdf>

Användning: Använd i tillverkning och bearbetning av gummi, Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Slutanvändningssektorer	: SU11: Tillverkning av gummiprodukter
Kemisk produktkategori	: PC0: Annat
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
	PROC2: Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden
	PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
	PROC4: Kemisk produktion med möjlighet till exponering
	PROC5: Blandning i satsvis bearbetning
	PROC6: Kalandrering
	PROC7: Industriell sprayning
	PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål
	PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar
	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (dedikerad fyllningslinje, med vägning)
	PROC10: Applicering med roller eller strykning
	PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering
	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparering) av maskineri
Miljöavgivningskategorier	: ERC6d: Användning av reaktiva processregulatorer i polymerisationsprocesser på industrianläggning (upptagande

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

i/på varan eller inte)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-6-Use-at-industrial-site-Rubber-production-and-processing.pdf>

Användning: Behandling av fenolharts (användning av fenolharts för förädling), Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Slutanvändningssektorer	: SU8, SU12: Bulkstillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter), Tillverkning av plastprodukter, inklusive blandning och omvandling
Kemisk produktkategori	: PC32: Polymerberedningar och -föreningar
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC2: Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC4: Kemisk produktion med möjlighet till exponering PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering PROC15: Användning som laboratoriereagens
Miljöavgivningskategorier	: ERC4: Industriell användning av icke-reaktiva processhjälpmedel (inget upptagande i eller till artikel)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-7-Use-at-industrial-site-Phenolic-Resin-processing-DU-uses-of-Phenolic-Resins-25.pdf>

Användning: Användning som bindemedel och släppmedel, Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Kemisk produktkategori	: PC24: Smörjmedel, fetter och släppmedel
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2: Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden
PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4: Kemisk produktion med möjlighet till exponering
PROC5: Blandning i satsvis bearbetning
PROC6: Kalandrering
PROC7: Industriell sprayning
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (dedikerad fyllningslinje, med vägning)
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC13: Behandling av varor med dopkning ochgjutning
PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparering) av maskineri
Miljöavgivningskategorier : **ERC5:** Användning på industrianläggning som leder till upptagande i/på varan

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-8-Use-at-industrial-site-Use-as-binder-or-release-agent.pdf>

Användning: Användning i beläggningar, Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper : **SU3:** Industriella användningar
Kemisk produktkategori : **PC9a:** Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
Processkategorier : **PROC5:** Blandning i satsvis bearbetning
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC13: Behandling av varor med dopkning ochgjutning
Miljöavgivningskategorier : **ERC4:** Industriell användning av icke-reaktiva processhjälpmiddel (inget upptagande i eller till artikel)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-9-Use-at-industrial-site-Uses-in-coatings.pdf>

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Användning: Användning i laboratorier, Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Slutanvändningssektorer	: SU8, SU9, SU24: Bulk tillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter), Tillverkning av finkemikalier, Vetenskaplig forskning och utveckling
Kemisk produktkategori	: PC1: Lim, tätningsmedel PC3: Luftfräschare PC4: Antifrys- och avisningsmedel PC8: Biocidprodukter PC9a: Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel PC9b: Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera PC9c: Fingerfärger PC12: Gödningsmedel PC15: Icke metalliska ytbehandlingsprodukter PC21: Laboratoriekemikalier PC24: Smörjmedel, fetter och släppmedel PC27: Växtskyddsmedel PC29: Läkemedel PC30: Fotokemiska ämnen PC31: Polermedel och vaxblandningar PC32: Polymerberedningar och -föreningar PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter PC38: Svets- och lödprodukter, flussprodukter PC39: Kosmetika, kroppsvårdsprodukter PC40: Extraktionsmedel PC0: Annat
Processkategorier	: PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC10: Applicering med roller eller strykning PROC15: Användning som laboratoriereagens PROC19: Manuella aktiviteter där det behövs handkontakt. PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparering) av maskineri
Miljöavgivningskategorier	: ERC4: Industriell användning av icke-reaktiva processhjälpmedel (inget upptagande i eller till artikel)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-10-Use-at-industrial-site-Use-in-laboratories.pdf>

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Användning: Formulering och (om)packning av ämnen och blandningar, Skinnbehandlingsprodukter, Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Kemisk produktkategori	: PC23: Skinnbehandlingsprodukter
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC2: Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar
Miljöavgivningskategorier	: ERC6a: Användning av mellanprodukt

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-11-Use-at-industrial-site-DoU-Formulation-Leather-treatment.pdf>

Användning: Användning i lantbrukskemikalier, Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Slutanvändningssektorer	: SU9: Tillverkning av finkemikalier
Kemisk produktkategori	: PC12: Gödningsmedel PC0: Annat
Processkategorier	: PROC4: Kemisk produktion med möjlighet till exponering PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (dedikerad fyllningslinje, med vägning) PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering PROC15: Användning som laboratoriereagens
Miljöavgivningskategorier	: ERC6a: Användning av mellanprodukt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-12-Use-at-industrial-site-Agrochemical-uses.pdf>

Användning: Behandling av fenolharts (användning av fenolharts för förädling), Användning på industrianläggningar

Huvudsakliga användargrupper	: SU3: Industriella användningar
Kemisk produktkategori	: PC32: Polymerberedningar och -föreningar
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC2: Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC4: Kemisk produktion med möjlighet till exponering PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering PROC15: Användning som laboratoriereagens
Miljöavgivningskategorier	: ERC4: Industriell användning av icke-reaktiva processhjälpmiddel (inget upptagande i eller till artikel)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-13-Use-at-industrial-site-Phenolic-Resin-processing-DU-uses-of-Phenolic-Resins-1.pdf>

Användning: Användning i polymerproduktion, Spridd användning genom professionella arbetare

Huvudsakliga användargrupper	: SU22: Yrkesmässiga användningar
Kemisk produktkategori	: PC32: Polymerberedningar och -föreningar
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC2: Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

- Miljöavgivningskategorier :
- PROC8a:** Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål
 - PROC8b:** Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar
 - PROC9:** Överföring av ämne eller beredning till små behållare (dedikerad fyllningslinje, med vägning)
 - PROC14:** Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering
 - ERC8c:** Spridd användning som leder till upptagande i/på varan (inomhus)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-14-Widespread-use-by-professional-workers-Polymer-manufacturing.pdf>

Användning: Användning i polymerprocessning, Spridd användning genom professionella arbetare

- Huvudsakliga användargrupper : **SU22:** Yrkesmässiga användningar
- Kemisk produktkategori : **PC32:** Polymerberedningar och -föreningar
- Processkategorier : **PROC1:** Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
- PROC2:** Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden
- PROC8a:** Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål
- PROC8b:** Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar
- PROC9:** Överföring av ämne eller beredning till små behållare (dedikerad fyllningslinje, med vägning)
- Miljöavgivningskategorier : **ERC8c:** Spridd användning som leder till upptagande i/på varan (inomhus)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-15-Widespread-use-by-professional-workers-Polymer-processing.pdf>

Användning: Behandling av fenolharts (användning av fenolharts för förädling), Spridd användning genom professionella arbetare

- Huvudsakliga användargrupper : **SU22:** Yrkesmässiga användningar

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Kemisk produktkategori	:	PC32: Polymerberedningar och -föreningar
Processkategorier	:	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC2: Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC4: Kemisk produktion med möjlighet till exponering PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering PROC15: Användning som laboratoriereagens
Miljöavgivningskategorier	:	ERC8a: Spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget upptagande i eller till artikel, inomhus)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-16-Widespread-use-by-professional-workers-Phenolic-resins-processing-DU-uses-of-phenolic-resins.pdf>

Användning: Användning i laboratorier, Spridd användning genom professionella arbetare

Huvudsakliga användargrupper	:	SU22: Yrkesmässiga användningar
Kemisk produktkategori	:	PC21: Laboratoriekemikalier
Processkategorier	:	PROC10: Applicering med roller eller strykning PROC15: Användning som laboratoriereagens
Miljöavgivningskategorier	:	ERC8a: Spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget upptagande i eller till artikel, inomhus)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-17-Widespread-use-by-professional-workers-Use-in-laboratories.pdf>

Användning: Användning i beläggningar, Spridd användning genom professionella arbetare

Huvudsakliga användargrupper	:	SU22: Yrkesmässiga användningar
------------------------------	---	--

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Kemisk produktkategori	: PC9a: Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
Processkategorier	: PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC10: Applicering med roller eller strykning PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
Miljöavgivningskategorier	: ERC8b: Spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget upptagande i eller till artikel, inomhus)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-18-Widespread-use-by-professional-workers-Use-in-coatings.pdf>

Användning: Användning i binde- och släppmedel, Spridd användning genom professionella arbetare

Huvudsakliga användargrupper	: SU22: Yrkesmässiga användningar
Kemisk produktkategori	: PC24: Smörjmedel, fetter och släppmedel
Processkategorier	: PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC2: Kemisk produktion eller förädling i sluten kontinuerlig process med provisorisk kontrollerad exponering eller processer med likadana inneslutningsförhållanden PROC3: Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden PROC4: Kemisk produktion med möjlighet till exponering PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC6: Kalandrering PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (dedikerad fyllningslinje, med vägning) PROC10: Applicering med roller eller strykning PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning eller pelletisering, granulering
Miljöavgivningskategorier	: ERC8b: Spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget upptagande i eller till artikel, inomhus)

Ytterligare information tillgänglig från:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-19-Widespread-use-by-professional-workers-Use-as-binders-and-release-agents.pdf>

Användning: Användning i lantbrukskemikalier, Spridd användning genom professionella arbetare

Huvudsakliga användargrupper	: SU22: Yrkesmässiga användningar
Kemisk produktkategori	: PC12: Gödningsmedel PC0: Annat
Processkategorier	: PROC4: Kemisk produktion med möjlighet till exponering PROC5: Blandning i satsvis bearbetning PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål PROC8b: Förflyttning av ämne eller blandning (laddning/urladdning) på dedikerade anläggningar
Miljöavgivningskategorier	: ERC8b: Spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget upptagande i eller till artikel, inomhus)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-20-Widespread-use-by-professional-workers-Agrochemical-uses.pdf>

Användning: Konsumentanvändningar, Livslängd - konsumenter

Huvudsakliga användargrupper	: SU21: Konsumentanvändningar
Artikelkategorier	: AC 0: Andra varor
Miljöavgivningskategorier	: ERC10a, ERC11a: Spridd användning av varor med lågt utsläpp (utomhus), Spridd användning av varor med lågt utsläpp (inomhus)

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-21-Service-life-consumers-Paper-phenolic-circuit-board-and-phenol-resin-impregnated-paper.pdf>

Användning: Konsumentanvändningar, Livslängd - konsumenter

Huvudsakliga användargrupper	: SU21: Konsumentanvändningar
Artikelkategorier	: AC2: Maskineri, mekanisk utrustning, elektriska/elektroniska varor
Miljöavgivningskategorier	: ERC10a, ERC11a: Spridd användning av varor med lågt utsläpp (utomhus), Spridd användning av varor med lågt utsläpp (inomhus)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Fenol

Version 19.1

Revisionsdatum: 18.06.2025

Tidigare datum: 27.12.2023

Ytterligare information tillgänglig från:

<https://www.borealisgroup.com/storage/Base-Chemicals/Phenol/Exposure-Scenarios/ES-22-Service-life-consumers-Indoor-air-exposure-from-electronic-equipment.pdf>