

# Polyetylen

## Borcoat™ HE7405

### 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

<b>Handelsnavn:</b>	Borcoat HE7405
<b>Materiell bruk:</b>	Råvare for plastindustri
<b>Leverandør:</b>	Borealis AG
	E-mail adresse: <a href="mailto:product.safety@borealisgroup.com">product.safety@borealisgroup.com</a>

### 2. Fareidentifikasjon

#### Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke klasset som farlig i henhold til forskrift (EC) No 1272/2008 med tillegg.

#### Merkingselementer

Ikke et farlig stoff eller blanding.

#### Andre farer

Produktet brenner, men er ikke klassifisert som brannfarlig. Støv fra produktet kan gi eksplosjonsrisiko. Kan danne brennbar støv - luftblandinger. Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

### 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Produktet er en polyetylen polymer.

Inneholder ingen farlige opplysningspliktige stoffer i henhold til norske regler og EU reglene.

### 4. Førstehjelpstiltak

**Ved innånding:** Ved tilfeldig innhalering av damper eller dekomponeringsprodukter flytt ut i frisk luft.

**Ved hudkontakt:** Om smeltet material kommer i kontakt med hud, kjøll med rikelig med vann. Fjern IKKE det størknede materialet da fjerning kan forårsake alvorlige vevskader. Sørg for legetilsyn.

#### De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Inhalering av støv kan irritere luftveiene. Gjentatt inhalering av høye doser degraderingsgasser kan gi symptomer som hodepine og kvalme.

### 5. Brannslukkingstiltak

**Egnede slukningsmidler:** Vanntåke, pulver, skum eller karbondioksid.

**Spesielle farer ved brannslukking:** Røyken inneholder helsefarlig karbonmonoksid.

Unngå utvikling av støv. Fint støv spredd i luften i tilstrekkelige konsentrasjoner og i nærvær av en tenningskilde, utgjør en potensiell støvekspløsjonsfare.

### 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp

Støvvavringer bør ikke forekomme på overflater da disse kan danne en eksplosiv blanding dersom de slippes ut i atmosfæren i tilstrekkelig konsentrasjon.

Spill feies eller støvsuges opp. Alt søl med materiale må fjernes straks for å forhindre gliulykker. Resirkuler eller ta hånd om løst materiale på riktig måte. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Bør ikke slippes ut i omgivelsene.

Det anbefales å ta i bruk systemer og prosedyrer (for eksempel Operation Clean Sweep®) for å hindre utilsiktet forurensning av plast til miljøet.

### 7. Håndtering og lagring

**Råd om trygg håndtering:** Ved termisk bearbeiding vil det frigis små mengder flyktige hydrokarboner. Unngå inhalering av støv og degraderingsgasser. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Punktavsug eller personlig beskyttelsesutstyr kan være nødvendig.

Borcoat er et varemerke for Borealis group.

# Polyetylen

## Borcoat HE7405

**Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon:** Produktstøv dispergert i luft kan representere eksplosjonsfare om konsentrasjonen blir høy nok og en antenningskilde er tilstede.

Spesiell oppmerksomhet er nødvendig ved materialhantering som kan danne støv, f.eks. pneumatisk transport.

Utstyr som exponeres for støv må møte ATEX kravene.

Rutinemessig renhold vill redusere risiko for støv eksplosjoner.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel.

**Lagring:** I lager med produkter lagret i sekk skal kontroll av entenningskilder innføres da store mengder representerer en stor brannbelastning.

Ved lagring i silo må alt utstyr være jordnet for å unngå statisk elektrisitet.

### 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Adequado equipamento de protecção individual (EPI) deverá ser usado em acordo com o Regulamento (UE) 2016/425.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Punktavsug kan være påkrevet.

### 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: pulver, svart

Lukt: luktfri

Smeltepunkt/smelteområde: 100 – 140 °C

Relativ tetthet: 0,9 - 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Antennelsestemperatur: > 320 °C

Vannoppløselighet: uoppløselig i vann

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er en stabil termoplast uten kjemisk reaktivitet.

### 11. Toksikologiske opplysninger

Produktet er ikke klassifisert som helsefarlig.

### 12. Økologiske opplysninger

Produktet anses ikke farligt for miljøet. Ikke klart bionedbrytbart. Akkumuleres i organismer. Unngå utslipp til miljøet.

### 13. Sluttbehandling

Kan materialgjenvinnes om det ikke er forurenset. Kan brennes. Kontrollert forbrenning krever inger særlige rensetiltak. Følg lokale bestemmelser.

### 14. Transportopplysninger

Produktet omfattes ikke av internasjonale transport regler for farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA).

## Polyetylen

# Borcoat™ HE7405

### 15. Opplysninger om regelverk

Ingen kjente nasjonale regler gjelder.

### 16. Andre opplysninger

Produktet krever ikke Sikkerhetsdatablad i henhold til Artikkel 31 i forskrift (EC) No 1907/2006 med tillegg.

Utgiver: Borealis, Group Product Stewardship

#### Ansvarsfrasingelse

Informasjonen i dette dokumentet er så langt vi kjenner til presis og troverdig på tidspunktet for offentliggjøring, men vi tar ikke på oss noe ansvar for at opplysningene er nøyaktige eller fullstendige.

**Borealis tar ikke på seg noen garantiforpliktelser ut over det som er beskrevet i dette dokumentet. Ingen deler av dette dokumentet utgjør noen som helst garanti for salgbarhet eller egnethet for noe bestemt formål.**

**Kontroll og testing av våre produkter forblir kundens eget ansvar, for å sikre om produktene er anvendbare for det formål kunden ønsker. Kunden har ansvar for riktig, sikker og lovlig bruk, bearbeiding og håndtering av våre produkter.**

Vi tar ikke noe som helst ansvar for bruk av Borealis' produkter sammen med andre materialer. Informasjonen om våre produkter gitt i dette dokumentet gjelder kun dersom de ikke anvendes sammen med noen tredjeparts materialer.

Borcoat er et varemerke for Borealis group.